Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/ruijie-reyee-rg-rap62-od-access-point-1-port-1xwan-lan-wi-fi-6-ax3000-dual-band-zewnetrzny-p-75372.html



Ruijie Reyee RG-RAP62-OD | Access Point, 1 port, 1xWAN/LAN, Wi-Fi 6, AX3000, Dual-Band, zewnętrzny, Cloud

Numer katalogowy	**6976915001293**
Kod producenta	**6976915001293**
Kod EAN	**6976915001293**
Waga	**0.36 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Maksymalna ilość SSID	**8 szt**
Rodzaj anteny	**Omni**
Normy IP (Odporność na wodę i pył)	**IP65**
Rozporządzenie Data Act	**Ruijie - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**16 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**ENIF PEGASUS S.R.L.RumuniaBukareszt22883Str.RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29Pmeriadragutagss@gmail.com+40768511765**
Dane producenta	**RUIJIE NETWORKS CO. LTD.ChinaFuzhou350002Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan DistrictLora Xuexueyanping@ruijie.com.cn+8617338125684**
Maksymalna moc anten	**6 dBi**
Technologia MIMO	**tak**
Rodzaj MIMO	**2x2**
Technologia Mesh	**tak**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**2401 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**573 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Access Point**
Standard Wi-Fi	**802.11ax**

Zarządzanie	**tak**
W zestawie	**Zestaw montażowy**
Głębokość	**3.5 cm**
Szerokość	**7 cm**
Wysokość	**20 cm**
Kolor	**Biały**

Opis produktu

RG-RAP62-OD, AX3000 Wi-Fi 6 Wszechstronny punkt dostępowy do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych

Otwarta jadalnia , Korytarz, Podwórko, Basen i jacuzzi

Najważniejsze cechy:

- AX3000 Wszechstronny zewnętrzny/wewnętrzny punkt dostępowy Mesh dla willi i firm detalicznych
- Montaż na ścianie lub słupie w dowolnym miejscu
- Odporność na warunki atmosferyczne IP65, zapewniająca stałą ochronę i stabilność sygnału
- Wbudowane anteny zapewniające niestandardowy zasięg w razie potrzeby
- Dostosowany do potrzeb firm detalicznych z Reyee Mesh, samodzielnym portalem i funkcjami roamingu AI

Elegancka konstrukcja umożliwiająca wdrożenie wewnątrz i na zewnątrz

Szybkie i stabilne Wi-Fi 6
Idealne rozwiązanie dla otwartej przestrzeni biznesowej z zasięgiem Wi-Fi na zewnątrz

Więcej urządzeń i szerszy zasięg
Tak powinno wyglądać Wi-Fi w Twoim domu

Perfekcyjny design
Nieskończona paleta możliwości, wykorzystaj ograniczoną przestrzeń.

Stała ochrona, stabilny sygnał

Odporność na warunki atmosferyczne - certyfikat IP65 potwierdzający ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Funkcje zoptymalizowane pod kątem działalności w przestrzeni miejskiej.

Reyee Mesh

Portal AP

Roaming

Chmura, ułatw sobie prowadzenie biznesu

- Samoorganizująca się sieć
- Uwierzytelnianie portalu w chmurze
- Scentralizowane zarządzanie siecią
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

Specyfikacja:

- **Protokoły Wi-Fi (5 GHz)**: Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave 2, Wi-Fi 6: IEEE 802.11ax
- **Protokoły Wi-Fi (2,4 GHz)**: Wi-Fi 4: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 6: IEEE 802.11ax
- **Strumienie przestrzenne (5 GHz)**: 2 strumienie przestrzenne, 2x2 MIMO
- **Strumienie przestrzenne (2,4 GHz)**: 2 strumienie przestrzenne, 2x2 MIMO
- **Szybkość bezprzewodowej transmisji danych**: 2974 Mb/s
- **Wymiary (bez zestawów montażowych)**: 200 mm x 70 mm x 35 mm (7,87 cala x 2,76 cala x 1,38 cala)
- **Waga (bez zestawów montażowych)**: ? 0,4 kg (0,88 funta)
- **Liczba portów 10/100/1000BASE-T**: 1 (obsługuje 802.3at PoE)
- **802.3af**: Tak
- **802.3at**: Tak
- **Pasywne PoE:** 24 V: Tak, 48 V: Tak
- **Zużycie energii**: max. 16 W
- **Temperatura pracy**: -30°C do +65°C (-22°F do +149°F)
- **Stopień ochrony IP**: IP65
- **Maksymalna liczba klientów**: 64 (2,4G) + 512 (5G) = 512
- **Maksymalna liczba klientów (wg trybu)**: BW160 11AX: 16 (2,4G) + 94 (5G) = 110, BW80 11AX: 16 (2,4G) + 64 (5G) = 80, 11AC: 8 (2,4G) + 32 (5G) = 40
- **Certyfikacja**: CE, RoHS, FCC, ISED, cTUVus

Specyfikacja techniczna

Protokoły Wi-Fi (5 GHz)	Wi-Fi 4: IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5: IEEE 802.11ac Wave 2, Wi-Fi 6: IEEE 802.11ax
Protokoły Wi-Fi (2,4 GHz)	Wi-Fi 4: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 6: IEEE 802.11ax
Strumienie przestrzenne (5 GHz)	2 strumienie przestrzenne, 2x2 MIMO
Strumienie przestrzenne (2,4 GHz)	2 strumienie przestrzenne, 2x2 MIMO
Szybkość bezprzewodowej transmisji danych	2974 Mb/s
Wymiary (bez zestawów montażowych)	200 mm x 70 mm x 35 mm (7,87 cala x 2,76 cala x 1,38 cala)
Waga (bez zestawów montażowych)	? 0,4 kg (0,88 funta)
Liczba portów 10/100/1000BASE-T	1 (obsługuje 802.3at PoE)
Pasywne PoE	24 V: Tak, 48 V: Tak
Zużycie energii	max. 16 W
Temperatura pracy	-30°C do +65°C (-22°F do +149°F)
Stopień ochrony IP	IP65
Maksymalna liczba klientów	64 (2,4G) + 512 (5G) = 512
Maksymalna liczba klientów (wg trybu)	BW160 11AX: 16 (2,4G) + 94 (5G) = 110, BW80 11AX: 16 (2,4G) + 64 (5G) = 80, 11AC: 8 (2,4G) + 32 (5G) = 40
Certyfikacja	CE, RoHS, FCC, ISED, cTUVus
Waga	0.36 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	16 szt
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Wysokość	20 cm
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	2401 Mbps
Rodzaj MIMO	2x2
Głębokość	3.5 cm
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	573 Mbps
Maksymalna moc anten	6 dBi
Szerokość	7 cm
Maksymalna ilość SSID	8 szt
Standard Wi-Fi	802.11ax
Rodzaj urządzenia	Access Point
Kolor	Biały
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Normy IP (Odporność na wodę i pył)	IP65
Rodzaj anteny	Omni
Rodzaj portów głównych	RJ45
Zarządzanie	tak
Technologia Mesh	tak
Technologia MIMO	tak
W zestawie	Zestaw montażowy
Numer katalogowy	6976915001293
Kod producenta	6976915001293
EAN	6976915001293
Marka	Ruijie

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	RUIJIE NETWORKS CO. LTD. China Fuzhou 350002 Building 19 Juyuanzhou Industrial Park No.618 Jinshan Avenue Cangshan District Lora
E-mail	Xuexueyanping@ruijie.com.cn
Telefon	+8617338125684

Osoba odpowiedzialna

Dane	ENIF PEGASUS S. R. L. Rumunia Bukareszt 22883 Str. RADOVANU Nr.7 Bloc 42 Scara 1 Etaj 5 Apartament 29
E-mail	Pmeriadragutagss@gmail.com
Telefon	+40768511765