

Link do produktu: <https://idealpc.pl/silentiumpc-armis-ar5-tg-p-9051.html>



SilentiumPC Armis AR5 TG

Cena	101,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPC210
Kod producenta	SPC210
Kod EAN	5903018660288
Złącza audio	wejście mikrofonowe wyjście audio słuchawkowe
Ilość kieszeni zew. 3.5"	1
Złącza USB 3.0	2
Ilość kieszeni zew. 5.25"	1
Ilość kieszeni wew. 3.5"	2
Ilość kieszeni wew. 2.5"	2
Format płyty	E-ATX / ATX / mATX / mini-ITX
Masa	5,70 kg
Wymiary	472 x 221 x 440 mm

Opis produktu

Podstawą obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG jest zaprojektowana w Polsce wyjątkowo przestronna, funkcjonalna i nastawiona na świetny przepływ powietrza dwukomorowa konstrukcja. Panel boczny ze szkła hartowanego umożliwia prezentację gustownie dobranych komponentów zainstalowanych w środku PC-a. Zaawansowany kontroler PWM Blackout pozwala na zarządzanie maksymalnie 10 wentylatorami za pomocą funkcji PWM. Armis AR5 TG umożliwia montaż nawet dwóch chłodziw zintegrowanego zestawu AIO, w sumie 8 wentylatorów, kart graficznych długich na 350 mm, jak również chłodzenia na procesor wysokiego na 162 mm. Wspólna dla całej rodziny Armis identyfikacja wizualna cechuje się stonowaną i klasyczną stylistyką. Spaja ona ofertę obudów SilentiumPC i umożliwia łatwy wybór modelu o najbardziej odpowiadających użytkownikowi parametrach.

Seria obudów SilentiumPC Armis AR5 składa się z trzech funkcjonalnych i przestronnych modeli: AR5, AR5 TG z panelem ze szkła hartowanego oraz AR5 TG RGB z zaawansowanym kontrolerem Aurora Sync Pro z funkcją PWM i wentylatorem Sigma HP Corona RGB 120 mm. Dołączają one do Armisa AR5X TG RGB, który jako najwyższy wariant rodziny AR5 oferuje m.in. dwa panele ze szkła hartowanego oraz cztery wentylatory Sigma HP Corona RGB.

O świetną wentylację obudowy Armis AR5 TG w pierwszej kolejności dba dwukomorowa konstrukcja z licznymi otworami wentylacyjnymi. Przepływ powietrza wspomagają dwa wentylatory Sigma HP 120 mm – jeden z przodu oraz drugi z tyłu. O czystość wnętrza dbają cztery filtry przeciwkurzowe: dwa z przodu, trzeci pod zasilaczem oraz czwarty na topie. Specjalnie zaprojektowana przegroda oddziela przestronną (od 27 do 29 mm) część serwisową, w której ukrywa się przewody by nie przeszkadzały w wentylacji. O ich estetyczne ułożenie dbają także liczne przepusty oraz zestaw zaczepów i opaski zaciskowe.

Cechą charakterystyczną obudowy Armis AR5 TG jest ponadprzeciętna w segmencie funkcjonalność i przestronność. Dwa wentylatory są już seryjnie zamontowane, ale w sumie pomieści osiem o rozmiarze 120 mm. Trzy z nich z przodu, dwa kolejne na topie, jeden z tyłu oraz dwa kolejne na osłonie zasilacza, bezpośrednio pod kartą graficzną. Wentylatory 140 mm zmieszczą się z przodu (dwa) oraz na topie (dwa). System chłodzenia procesora może być wysoki na 162 mm, a karta graficzna długa na 350 mm. Fani zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą (All-In-One) mogą wykorzystać takie z radiatorami o wymiarach: 120 mm (przód, góra, tył), 140 mm (przód), 240 mm (przód, góra) oraz 280 lub 360 mm (przód). Armis AR5 TG pomieści także dwa nośniki 2,5" (na przetłoczeniach platformy płyty głównej) oraz dwa dyski o rozmiarze 2,5" lub 3,5" umieszczone na gumowych wyłumieniach za płytą główną (w zatoce serwisowej) oraz na dnie dolnej komory.

Obudowa SilentiumPC Armis AR5 TG wyposażona jest w kontroler PWM Blackout, który realizuje funkcję kontroli PWM (sterowanie m.in. z poziomu UEFI płyty głównej) nad podłączonymi wentylatorami (do 10 urządzeń). Umożliwia to dopasowanie prędkości obrotowej wszystkich zainstalowanych w obudowie wentylatorów zależnie od temperatury.

Główne cechy obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG:

- Panel boczny ze szkła hartowanego.
- Dwa wentylatory Sigma HP 120 mm w zestawie.
- Dwukomorowa konstrukcja z obszerną zatoką serwisową.
- Zaawansowany kontroler z funkcją PWM dla 10 wentylatorów.
- Wystarczająca ilość miejsca na duże chłodnice zestawów zintegrowanych typu AIO: 120/240/280 oraz 360 mm.
- Możliwość montażu do 8 wentylatorów.
- Pełny zestaw filtrów przeciwkurzowych.
- Kompatybilność z długimi kartami graficznymi (do 350 mm) oraz wysokimi zestawami chłodzenia CPU (do 162 mm).
- Możliwość montażu 2 nośników 2,5", a także 2 dysków 3,5" lub 2,5" z gumowymi wygłuszeniami.
- System aranżacji okablowania z licznymi przepustami.

Dane techniczne obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG:

- Wymiary obudowy: 472×221×440 mm (Wys.×Szer.×Gł.)
- Wymiary opakowania: 505×285×520 mm (Wys.×Szer.×Gł.)
- Standard: mITX/mATX/ATX/E-ATX.
- Waga netto: 5,70 kg.
- Waga brutto: 6,75 kg.
- Liczba zatok:
 - Wewnętrzne:
 - 2 × 3,5"/2,5"
 - 2 × 2,5"
 - Zewnętrzne:
 - 1 × 5,25"
- Miejsca na karty rozszerzeń: 8
- Maksymalna długość karty graficznej: 350 mm
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162 mm
- System chłodzenia (4 wentylatory w komplecie, maksimum 8):
 - przód: 1 × wentylator Sigma HP 120 mm (600-1200 obr./min),
 - tył: 1 × wentylator Sigma HP 120 mm (600-1200 obr./min).
- Porty, kontrolery i przyciski na panelu górnym:
 - 2 × USB 3.1 Gen 1 (3.0) (podłączane wewnętrznie),
 - 1 × słuchawki (HD Audio),
 - 1 × mikrofon (HD Audio),
 - 1 × przycisk POWER,
 - 1 × przycisk RESET,
 - 1 × przycisk BLACKOUT.
- Zasilacz (standard ATX PS2): brak w komplecie
- Kod produktu: SPC210
- EAN: 5903018660288