

Link do produktu: <https://idealpc.pl/silentiumpc-armis-ar5-tg-rgb-p-9052.html>



SilentiumPC Armis AR5 TG RGB

Cena	126,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPC211
Kod producenta	SPC211
Kod EAN	5903018660295
Złącza audio	wejście mikrofonowe wyjście audio słuchawkowe
Złącza USB 3.0	2
Ilość kieszeni zew. 5.25"	1
Ilość kieszeni wew. 3.5"	2
Ilość kieszeni wew. 2.5"	2
Format płyty	E-ATX / ATX / mATX / mini-ITX
Masa	5,90 kg
Wymiary	472 x 221 x 440 mm

Opis produktu

Podstawą obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG RGB jest zaprojektowana w Polsce wyjątkowo przestronna, funkcjonalna i nastawiona na świetny przepływ powietrza dwukomorowa konstrukcja. Panel boczny ze szkła hartowanego umożliwia prezentację gustownie dobranych komponentów zainstalowanych w środku PC-a. Zaawansowany kontroler Aurora Sync Pro umożliwia zarządzanie urządzeniami RGB, a w tym: dołączonym wentylatorem Sigma HP Corona RGB. Armis AR5 TG RGB umożliwia montaż nawet dwóch chłodziń zintegrowanego zestawu AIO, w sumie 8 wentylatorów, kart graficznych długich na 350 mm, jak również chłodzenia na procesor wysokiego na 162 mm. Wspólna dla całej rodziny Armis identyfikacja wizualna cechuje się stonowaną i klasyczną stylistyką. Spaja ona ofertę obudów SilentiumPC i umożliwia łatwy wybór modelu o najbardziej odpowiadających użytkownikowi parametrach.

Seria obudów SilentiumPC Armis AR5 składa się z trzech funkcjonalnych i przestronnych modeli: AR5, AR5 TG z panelem ze szkła hartowanego oraz AR5 TG RGB z zaawansowanym kontrolerem Aurora Sync Pro z funkcją PWM i wentylatorem Sigma HP Corona RGB 120 mm. Dołączają one do Armisa AR5X TG RGB, który jako najwyższy wariant rodziny AR5 oferuje m.in. dwa panele ze szkła hartowanego oraz cztery wentylatory Sigma HP Corona RGB.

O świetną wentylację obudowy Armis AR5 TG RGB w pierwszej kolejności dba dwukomorowa konstrukcja z licznymi otworami wentylacyjnymi. Przepływ powietrza wspomagają trzy wentylatory: dwie Sigmy HP 120 mm z przodu oraz Sigma HP Corona RGB 120 mm z tyłu. O czystość wnętrza dbają cztery filtry przeciwkurzowe: dwa z przodu, trzeci pod zasilaczem oraz czwarty na topie. Specjalnie zaprojektowana przegroda oddziela przestronną (od 27 do 29 mm) część serwisową, w której ukrywa się przewody by nie przeszkadzały w wentylacji. O ich estetyczne ułożenie dbają także liczne gumowe przepusty oraz zestaw zaczepów i opaski zaciskowe. Armis AR5 TG RGB ma też wykręcane wszystkie zaślepki portów PCI.

Cechą charakterystyczną obudowy Armis AR5 TG RGB jest ponadprzeciętna w segmencie funkcjonalność i przestronność. Trzy wentylatory są już seryjnie zamontowane (z czego jeden RGB), ale w sumie pomieści osiem o rozmiarze 120 mm. Trzy z nich z przodu, dwa kolejne na topie, jeden z tyłu oraz dwa kolejne na osłonie zasilacza, bezpośrednio pod kartą graficzną. Wentylatory 140 mm mieszczą się z przodu (dwa) oraz na topie (dwa). System chłodzenia procesora może być wysoki na 162 mm, a karta graficzna długa na 350 mm. Fani zintegrowanych zestawów chłodzenia cieczą (All-In-One) mogą wykorzystać także z radiatorami o wymiarach: 120 mm (przód, góra, tył), 140 mm (przód), 240 mm (przód, góra) oraz 280 lub 360 mm (przód). Armis AR5 TG RGB pomieści także dwa nośniki 2,5" (na przetłoczeniach platformy płyty głównej) oraz dwa dyski o rozmiarze 2,5" lub 3,5" umieszczone na gumowych wyłumieniach za płytą główną (w zatoce serwisowej) oraz na dnie dolnej komory.

Zaawansowany kontroler SilentiumPC Aurora Sync Pro

Elementem wyposażenia obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG RGB, podobnie jak we flagowym modelu AR5X TG RGB, jest zaawansowany kontroler SilentiumPC Aurora Sync Pro umożliwiający kontrolę nad maksymalnie sześcioma urządzeniami LED RGB, a także sześcioma wentylatorami w systemie PWM. Funkcja sterowania PWM jest szczególnie, gdyż umożliwia zarządzanie z poziomu UEFI bądź oprogramowania płyty głównej wentylatorami (zarówno 3- jak i 4-pinowymi) podłączonymi do kontrolera wykorzystując zaledwie jedno złącze PWM na płycie głównej.

Na podobnej zasadzie można podłączyć kontroler Aurora Sync Pro do kompatybilnej płyty głównej w celu synchronizacji podświetlenia LED RGB i w ten sposób zgrać efekty wizualne w całym zestawie komputerowym. Obsługiwane systemy to: Asus Aura, ASRock RGB LED, EVGA RGB, MSI Mystic Light oraz 4-pinowy wariant Gigabyte RGB Fusion.

Kontrola nad efektami świetlnymi możliwa jest także w zestawie komputerowym wyposażonym w płytę główną bez system RGB. Wówczas do zarządzania podświetleniem służy specjalny przycisk na przednim panelu I/O. Użytkownik może ustawić dla wszystkich urządzeń LED jeden z kilkunastu trybów, m.in. pojedynczy kolor, „łagodne przejście” czy „oddech”.

Główne cechy obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG RGB:

- Panel boczny ze szkła hartowanego.
- Trzy wentylatory w zestawie: 2× Sigma HP 120 mm oraz 1× Sigma HP Corona RGB 120 mm.
- Dwukomorowa konstrukcja z obszerną zatoką serwisową.
- Zaawansowany kontroler LED RGB: SilentiumPC Aurora Sync Pro z funkcją PWM dla wentylatorów na maksymalnie 6 urządzeń.
- Wystarczająca ilość miejsca na duże chłodnice zestawów zintegrowanych typu AIO: 120/240/280 oraz 360 mm.
- Możliwość montażu do 8 wentylatorów.
- Pełny zestaw filtrów przeciwkurzowych.
- Kompatybilność z długimi kartami graficznymi (do 350 mm) oraz wysokimi zestawami chłodzenia CPU (do 162 mm).
- Możliwość montażu 2 nośników 2,5", a także 2 dysków 3,5" lub 2,5" z gumowymi wygłuszeniami.
- System aranżacji okablowania z licznymi gumowymi przepustami.

Dane techniczne obudowy SilentiumPC Armis AR5 TG RGB:

- Wymiary obudowy: 472×221×440 mm (Wys.×Szer.×Gł.)
- Wymiary opakowania: 505×285×520 mm (Wys.×Szer.×Gł.)
- Standard: mITX/mATX/ATX/E-ATX.
- Waga netto: 5,90 kg.
- Waga brutto: 6,95 kg.
- Liczba zatok:
 - Wewnętrzne:
 - 2 × 3,5"/2,5"
 - 2 × 2,5"
 - Zewnętrzne:
 - 1 × 5,25"
- Miejsca na karty rozszerzeń: 8
- Maksymalna długość karty graficznej: 350 mm
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 162 mm
- System chłodzenia (4 wentylatory w komplecie, maksimum 8):
 - przód: 2 × wentylator Sigma HP 120 mm (600-1200 obr./min),
 - tył: 1 × wentylator Sigma HP Corona RGB 120 mm (maks. 1600 obr./min).
- Porty, kontrolery i przyciski na panelu górnym:
 - 2 × USB 3.1 Gen 1 (3.0) (podłączane wewnętrznie),
 - 1 × słuchawki (HD Audio),
 - 1 × mikrofon (HD Audio),
 - 1 × przycisk POWER,
 - 1 × przycisk RESET,
 - 1 × przycisk LED.
- Zasilacz (standard ATX PS2): brak w komplecie
- Kod produktu: SPC211
- EAN: 5903018660295