

Link do produktu: <https://idealpc.pl/switch-cisco-cbs220-24fp-4g-eu-p-30175.html>

Switch Cisco CBS220-24FP-4G-EU



Cena	2 531,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CBS220-24FP-4G-EU
Kod producenta	CBS220-24FP-4G-EU
Kod EAN	889728344272
Obsługa 10G	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS
Przycisk reset	Tak
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Wpisy IGMP	256
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Dublowanie portów	Tak
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	512
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Diody LED	Tak
Agregator połączenia	Tak
Liczba VLANs	256
Głębokość produktu	257 mm
Podpora kontroli przepływu	Tak
obsługuje SSH/SSL	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak

Filtrowanie adresów MAC	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Obsługa MIB	Y
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba grup multitemisji filtrowanych	256
Waga produktu	4,1 kg
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	382 W
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
IGMP snooping	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Przepustowość routowania/przełączania	56 Gbit/s
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Wielkość tabeli adresów	8192 wejścia
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba zainstalowanych modułów SFP	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Opis produktu