

Link do produktu: <https://idealpc.pl/switch-poe-zyxel-gs192048hvp2-eu0101f-44x-10-100-1000mbps-p-25892.html>



Switch PoE ZyXEL GS192048HPV2-EU0101F (44x 10/100/1000Mbps)

Cena	2 840,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GS192048HPV2-EU0101F
Kod producenta	GS192048HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937601974
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	375 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Liczba portów SFP Combo	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zestaw do montażu haków	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość opakowania	355 mm
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-TX
Podpora kontroli przepływu	Tak
Wysokość opakowania	107 mm
Limit częstotliwości	Tak
Szerokość opakowania	616 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN,IP subnet-based VLAN,MAC address-based VLAN
Waga wraz z opakowaniem	5,25 kg
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Głębokość produktu	270 mm
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	441 mm
IGMP snooping	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak

Waga produktu	4,1 kg
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCPv6 relay,DHCP client,DHCP snooping
Poziom hałasu	26,5 dB
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	48
Pobór mocy (max)	474,3 W
Kolor produktu	Czarny
Przepustowość rutowania/przełączania	100 Gbit/s
Obrona CPU	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Wielkość pamięci flash	32 MB
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	44
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Algorytmy planowania kolejki	SPQ,Weighted Round Robin (WRR),WFQ
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1s
Złącze światłowodowe	SFP
Obsługa 10G	Nie
Inspekcja ARP	Tak
Emisja ciepła	1617,36 BTU/h
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Typ przełącznika	Zarządzany
Uwierzytelnianie	Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,802.1x RADIUS,SNMPv3
Standardy EMC	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Obsługa PoE	Tak
Prędkość przekazywania	74 Mpps
Bezpieczeństwo	LVD, BSMI
Pamięci bufora pakietów	1,5 MB
Przewody	Prąd przemienny
Ilość slotów Modułu SFP	2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	502509 h

Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS
Ochrona hasłem	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Certyfikaty	RoHS
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Obsługa Multicast	Tak

Opis produktu