

Link do produktu: <https://idealpc.pl/switch-zarzadzalny-intellinet-24x-10-100-1000-mbps-2x-slot-sfp-rack-19-p-21697.html>



Switch zarzadzalny Intellinet 24x 10/100/1000 Mbps + 2x slot SFP Rack 19"

Cena	794,47 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NUITLSZ24560917
Kod producenta	560917
Kod EAN	0766623560917
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 40°C Wilgotność pracy: 10 - 90% RH, nieskondensowana Temperatura przechowywania: -40 70°C
Rozmiar tablicy adresów MAC	8
Akcesoria w zestawie	Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP Kabel zasilający Uchwyty mocujące 19" Instrukcja użytkownika
Zasilanie	Napięcie wejściowe: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Port konsoli	Nie
Możliwość łączenia w stos	Nie
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	20
Wymiary	440 x 205x 44 mm
Waga	2.2
Liczba portów QSFP28	2
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pamięci (switche)	512
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny

Wentylator (switche)	Nie
QoS	W oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP
Rozmiar ramki Jumbo	9
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	52
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

Przełącznik Giga Switch 24x RJ45 + 2x SFP WEB-SMART VLAN QoS Rack.

- Gigabitowy przełącznik zarządzalny 24-portowy z 2 slotami SFP
- 24 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s + 2 sloty SFP, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, Rack 19"
- 24 porty 10/100/1000 Mb/s z automatyczną detekcją optymalnej przepustowości
- Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC
- Wszystkie porty RJ45 posiadają auto-krosowanie MDIX oraz auto-negocjację NWay
- Zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- Konfiguracja poprzez przeglądarkę lub telnet
- Zdalny restart
- Zarządzanie SNMP oraz zdalny monitoring RMON
- SNMP V1, V2 z grupami RMON 1, 2, 3 & 9
- Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty (tag-based, port-based)
- Autoryzacja 802.1X oraz kontrola dostępu w oparciu o IP oraz MAC (ACL)
- Agregacja portów (trunking)
- IGMP Snooping dla filtrowania multicast
- Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów
- Obsługa trybu "port mirroring"
- Obsługa trzech typów QoS: w oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP
- Funkcja "Broadcast storm control" z możliwością ustawiania przepływu pakietów "multicast"
- Obsługa ramek jumbo o wielkości do 9 KB
- Obsługa protokołów Rapid Spanning Tree/Spanning Tree
- Architektura przełączania w technologii Store and forward
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- Tryby full/half duplex
- Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex
- Tablica adresów MAC o wielkości 8k
- Bufor pamięci 512 kB
- Uchwyty montażowe 19"