Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:20

Link do produktu: https://idealpc.pl/synology-rt6600ax-trojzakresowy-router-mesh-wifi-6-2-5-gbe-rj-45-port-dual-wan-4x4-mimo-vlan-p-76319.html



Synology RT6600ax | trójzakresowy router mesh WiFi 6, 2.5 GbE RJ-45 Port, Dual WAN, 4x4 MIMO, VLAN

Numer katalogowy	**RT6600AX**
Kod producenta	**RT6600AX**
Kod EAN	**4711174724673**
Rodzaj MIMO	**4x4**
Technologia Mesh	**tak**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	**6000 Mbps**
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	**600 Mbps**
Rodzaj portów głównych	**RJ45**
Przepustowość portów głównych	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj urządzenia	**Router**
Standard Wi-Fi	**802.11ax**
Zarządzanie	**tak**
Ilość portów WAN	**2 szt**
Waga	**1.84 kg**
Częstotliwość pracy	**2.4GHz**
Rozporządzenie Data Act	**Synology - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**5 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Limited Fiscal Representative Van Der Helm-Hudig Rotterdam B.VHolandiaDen Hoorn2635 BTHarnaschdreef 12Synology Inc.pl_sales@synology.com**
Dane producenta	**Synology Inc.TaiwanNew Taipei City22063F. No.1 Yuandong Rd. Banqiao Dist.Synology GmbHpl_sales@synology.com**
Technologia MIMO	**tak**

Opis produktu

Usługa "Szybka naprawa" to inicjatywa Synology oraz autoryzowanych polskich dystrybutorów, pozwalająca partnerom Synology, dostarczyć sprawne urządzenie do klienta, bez długich przestojów w razie awarii. Dzięki lokalnym magazynom z częściami zamiennymi partner w ciągu maksymalnie 3 dni*, powinien otrzymać sprawne urządzenie.

* - usługa jest bezpłatna, czas naprawy nie jest gwarantowany, gdyż jest ograniczony aktualnymi stanami części zamiennych w związku z tym może ulec w niektórych przypadkach wydłużeniu

Trójzakresowy router Wi-Fi 6

Ultraszybka i bezpieczna łączność bezprzewodowa dla domu, biura i innych miejsc

Trójzakresowa łączność Wi-Fi

Ułatwia dystrybucję urządzeń między radiotelefonami, optymalizację zasięgu i wydajności przy jednoczesnym unikaniu ograniczeń przepustowości.

Czterordzeniowy procesor 1,8 GHz

Zapewnia błyskawiczne zarządzanie i dużą szybkość połączeń, nawet w przypadku podłączenia wielu urządzeń i włączenia wszystkich funkcji.

Obsługa nowego pasma 5,9 GHz, zapewniająca bardziej niezawodne sieci o dużej szybkości z wykorzystaniem czystszych kanałów 80 i 160 MHz.

Port 2,5 GbE

Konfigurowalny dla sieci WAN lub LAN obsługuje superszybkie plany internetowe lub urządzenia o wysokiej wydajności.

Wyposażony w Synology Router Manager (SRM), system operacyjny stworzony z myślą o bezpieczeństwie i wydajności

Wszystko zaczyna się od solidnych fundamentów sieci

Maksymalnie pięć sieci

Utwórz do 5 oddzielnych sieci i 15 identyfikatorów SSID sieci Wi-Fi, aby dystrybuować urządzenia w zależności od ich roli lub przeznaczenia.

Segmentacja sieci

Wyodrębniaj sieci lub ustawiaj reguły jednokierunkowego dostępu w celu ograniczenia łączności z narażonymi urządzeniami.

VLAN Tagging

Integruj urządzenie RT6600ax z istniejącymi sieciami z pełną obsługą sieci VLAN w konfiguracjach routerów, punktów dostępu (AP) i sieci mesh.

Bezpieczny dostęp do Internetu za pomocą wbudowanych zabezpieczeń i kontroli rodzicielskiej

Zaawansowane filtry internetowe, wykrywanie zagrożeń i wiele innych

Profil użytkownika i sieciowy

Szybko włączaj profile domyślne lub dostosuj je do urządzeń w celu uzyskania maksymalnej kontroli nad ruchem w Twojej sieci.

Przydziały, planowanie i bezpieczniejsze wyszukiwania

Trzymaj obraźliwe treści poza zasięgiem użytkowników i ograniczaj dostęp do Internetu za pomocą harmonogramów lub systemu opartego na limitach.

Alerty i raporty

Otrzymuj powiadomienia o osiągnięciu limitów lub próbie dostępu do zablokowanych witryn. Raporty generowane automatycznie dostarczają dodatkowych informacji na temat sposobu korzystania z sieci.

Łatwo przydzielaj przepustowość, aby zawsze mieć miejsce na istotne dane

Sterowanie ruchem sieciowym pomaga zapewnić optymalny komfort użytkowania wszystkim użytkownikom. Konfiguruj limity dla poszczególnych urządzeń lub w oparciu o aplikacje uruchomione na każdym urządzeniu

Skonfiguruj wszystkie elementy sieci według swoich potrzeb

Sieć domowa

Twoja podstawowa sieć prawdopodobnie jest w miejscu, w którym znajduje się większość Twoich urządzeń: laptopy, tablety, smartfony i inteligentne telewizory lub głośniki. Korzystając z funkcji Safe Access, możesz łatwo utworzyć domyślny profil sieciowy blokujący szkodliwe treści i stosujący bardziej restrykcyjne filtrowanie zakupów, materiałów dla dorosłych lub innych nieodpowiednich treści — idealne rozwiązanie do zarządzania sposobem, w jaki dzieci spędzają czas w Internecie.

Sieć dla gości

Chcesz udostępnić Internet odwiedzającym Cię znajomym lub sąsiadom? Synology SRM umożliwia łatwe izolowanie sieci gości i konfigurowanie dostępu w celu sporadycznego nawiązywania połączenia z urządzeniem Chromecast lub AirPlay. Zastosuj bardziej rygorystyczne ograniczenia przepustowości i filtry internetowe, aby zagwarantować, że zaatakowane urządzenia nie będą miały wpływu na Twoją sieć i jakość połączeń.

Sieć IoT

Inteligentne czujniki i inne urządzenia IoT są wygodne, ale często łatwo jest naruszyć ich zabezpieczenia, ponieważ są one rzadziej aktualizowane. Urządzenia te powinny być odseparowane od podstawowej sieci, tak aby nie stanowiły furtki dla potencjalnych złośliwych ataków. W celu bardziej zaawansowanego zarządzania skonfiguruj reguły zapory jednokierunkowej, aby zezwalać jedynie na ograniczony dostęp do określonych urządzeń.

Sieć biurowa

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę, czy masz po prostu dobrze wyposażone domowe studio lub laboratorium, możesz izolować serwery i urządzenia, aby zapobiec zakłóceniom lub problemom z bezpieczeństwem, jeśli sieć obsługuje zasoby zewnętrzne lub jest często dostępna dla zdalnych współpracowników.

Sieć nadzoru

Kamery IP i urządzenia przechowujące materiały filmowe muszą być izolowane, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi w przypadku włamania do jednej z pozostałych sieci. Reguły zapory jednokierunkowej umożliwiają wygodne zarządzanie tymi wrażliwymi urządzeniami bez narażania bezpieczeństwa, a niezależne reguły sterowania ruchem gwarantują, że zadania nadzoru nie będą przerywane ani zwalniane.

Zarządzanie poza domem

Zachowaj kontrolę z dowolnego miejsca

Jesteś poza domem? Nie ma problemu. W prosty sposób nawiązuj połączenie za pomocą funkcji DDNS, QuickConnect lub statycznego adresu IP/FQDN w celu przeglądania i zarządzania urządzeniem Synology Router.

Kompleksowa kontrola rodzicielska

Twórz profile, monitoruj wykorzystanie, wstrzymuj dostęp do Internetu i zatwierdzaj żądania dostępu do określonych stron. Miej wszystko pod kontrolą nawet wtedy, gdy nie jest w domu.

Twórz sieci Wi-Fi

Skonfiguruj sieci bezprzewodowe bezpośrednio ze smartfona i twórz kody QR, aby ułatwić udostępnianie.

...i wiele więcej

Sterowanie ruchem sieciowym i monitorowanie go, przekierowywanie portów oraz wiele innych istotnych funkcji zostało wygodnie zintegrowanych z aplikacją mobilną.

Więcej niż tylko sieć VPN dla bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci

Synology SSL VPN

Połączenie o wysokiej wydajności z dedykowanym klientem VPN Plus umożliwia bezproblemową łączność zdalną za pośrednictwem protokołów SMB, RDP, SSH i innych.

WebVPN i pulpit zdalny

Wygodne połączenie z witrynami tylko w intranecie bez użycia klienta. Wbudowany klient RDP/VNC umożliwia zdalne sterowanie komputerami i serwerami w sieci.

Site-to-Site VPN

Łącz oddzielne lokalizacje i umożliwiaj rodzinie lub zespołom łączenie z tą samą siecią.

Nagroda TechRadar Editor's Choice

Jeśli nie masz wątpliwości, czy rodzina i pracownicy powinni korzystać z tego samego routera, z pomocą przyjdą Ci wyjątkowe funkcje segmentacji sieci.

Specyfikacja techniczna

Waga	1.84 kg
Ilość portów WAN	2 szt
Częstotliwość pracy	2.4GHz
Rodzaj MIMO	4x4
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 2.4GHz	600 Mbps
Max prędkość transmisji bezprzewodowej 5GHz	6000 Mbps
Standard Wi-Fi	802.11ax
Przepustowość portów głównych	Gigabit Ethernet
Rodzaj portów głównych	RJ45
Rodzaj urządzenia	Router
Zarządzanie	tak
Technologia Mesh	tak
Technologia MIMO	tak
Numer katalogowy	RT6600AX
Kod producenta	RT6600AX
EAN	4711174724673
Marka	Synology

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Synology Inc. Taiwan New Taipei City 22063 F. No.1 Yuandong Rd. Banqiao Dist. Synology Gmb Hpl_
E-mail	sales@synology.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Limited Fiscal Representative Van Der Helm-Hudig Rotterdam B. V Holandia Den Hoorn 2635 BT Harnaschdreef 12 Synology _
E-mail	sales@synology.com
Strona	Inc.pl