

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 11:00

Link do produktu: <https://idealpc.pl/system-mesh-tenda-nova-mw6-1-pack-wifi-5-1200mb-s-p-8964.html>



System Mesh Tenda nova MW6 (1-pack) WiFi 5 1200Mb/s

Cena	243,58 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBT8AMBZ5060
Kod producenta	nova MW6 (1-pack)
Kod EAN	6932849427677
Szerokość produktu	100 mm
Obsługuje VPN	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wysokość produktu	100 mm
4G	Nie
Generacja sieci mobilnej	4G
Waga produktu	410 g
3G	Nie
Gniazdo karty SIM	Nie
DSL WAN	Nie
Serwer DHCP	Tak
Kolor produktu	Biały
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Firewall	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Przewodowa sieć LAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ethernet WAN	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Klient DHCP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.3,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11v,IEEE 802.11g,IEEE 802.3ab,IEEE 802.11r

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Port USB	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK
Prąd wyjściowy	1,5 A
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Obsługa PoE	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Napięcie wejściowe AC	100 - 220 V
Typ produktu	Router biurkowy
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenie firewall	Forbid UDP flood attack, Forbid TCP flood attack, Forbid flood attack
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne
Głębokość produktu	100 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Przekierowanie portów	Tak

Opis produktu