Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:17

Link do produktu: https://idealpc.pl/transmiter-sieciowy-tp-link-av500-tl-pa4010pkit-p-65646.html



# Transmiter sieciowy TP-Link AV500 TL-PA4010PKIT

| | |
|---|---|
| Cena | **226,80 zł** |
| Dostępność | **dostępny od ręki** |
| Numer katalogowy | **376148868** |
| Kod producenta | **171173803** |
| Kod EAN | **6935364031848** |
| EAN (GTIN) | **6935364031848** |
| Stan opakowania | **oryginalne** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.63** |
| Kod producenta | **SPR-0178** |
| Stan | **Nowy** |
| Producent | **TP-LINK** |

## Opis produktu

### TL-PA2010PKIT

### Zestaw transmiterów sieciowych AV200 z gniazdkiem elektrycznym

- Wbudowane gniazdko sieci elektrycznej umożliwia podłączenie do prądu dodatkowego urządzenia
- Zgodność ze standardem HomePlug AV, wysoka prędkość transmisji danych - do 200Mb/s, odpowiednia dla strumeniowych transmisji wideo
- Prosta instalacja Plug and Play, brak konieczności konfiguracji urządzeń, łatwe nawiązywanie szyfrowanego połączenia poprzez naciśnięcie przycisku Pair
- Opatentowany tryb oszczędności energii automatycznie redukuje pobór prądu do 75%

### Filtr zasilania zapewniający większą wydajność transmisji

Dzięki wbudowanemu filtrowi zasilania,urządzenie TL-PA2010P może zoptymalizować transmisję poprzez linię elektryczną, redukując zakłócenia wytworzone przez działające w pobliżu urządzenia elektryczne. Oznacza to, że nawet podłączenie urządzenia o dużej mocy nie spowoduje spadku prędkości transmisji.

### Zastosowanie produktu

Wykorzystując istniejące gniazdka elektryczne można błyskawicznie stworzyć infrastrukturę sieciową bez konieczności użycia dodatkowego okablowania - wystarzy podłączyć do nich transmitery TL-PA2010P. Dzięki wbudowanemu gniazdku sieciowemu do sieci elektrycznej może być podłączone dodatkowe urządzenie (tak jak do zwykłego gniazdka).

### Prędkość transmisji - do 200Mb/s, zasięg - do 300m

Dzięki wykorzystaniu technologii HomePlug AV, zestaw urządzeń TL-PA2010P zapewnia stabilną i szybką transmisję danych w domowych sieciach z prędkością do 200Mb/s, na odległość do 300m. Zestaw jest rozwiązaniem umożliwiającym łatwe połączenie wszystkich domowych przewodowych urządzeń sieciowych - od komputerów i konsol do gier poprzez dekodery telewizyjne aż do serwerów NAS.

## Dodatkowe gniazdko elektryczne

Urządzenie TL-PA2010P posiada zintegrowane gniazdko sieci elektrycznej zapewniając wygodę użytkowania w domowych sieciach. Dzięki temu, do sieci elektrycznej może być podłączone dodatkowe urządzenie (tak jak do normalnego gniazdka sieciowego).

## Przycisk Pair aktywujący zabezpieczenia transmisji

Aby szybko i bezproblemowo utworzyć połączenie sieciowe chronione 128 bitowym szyfrowaniem AES, wystarczy nacisnąć przycisk Pair na obudowie urządzenia.

1. Podłącz transmiter do gniazda zasilania

2. Podłącz urządzenie do transmitera za pomocą kabla sieciowego

3. Naciśnij przyciski szyfrowania—gotowe!

## Redukcja poboru prądu - do 75%

Transmitery sieciowe nowej generacji TL-PA2010P dzięki zaawansowanemu trybowi oszczędzania energii zużywają o wiele mniej energii elektrycznej niż wcześniejsze modele transmiterów sieciowych. Gdy dane nie są transmitowane przez określony czas, urządzenie automatycznie przełącza się z trybu pracy w tryb oszczędzania energii, redukujący jej zużycie nawet o 75%.

## CECHY SPRZĘTOWE

- **Typ wtyczki:** EU
- **Standardy i protokoły:** HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
- **Porty:** Port 10/100Mb/s Ethernet,Gniazdko sieci elektrycznej
- **Przyciski:** Przycisk Pair
- **Pobór mocy:** < 3,2W
- **Diody LED:** Zasilanie, Powerline, Ethernet
- **Wymiary (S x G x W):** 95 x 58 x 42 mm (3,7 x 2,3 x 1,7 cala)
- **Zasięg:** Do 300m w obrębie budynku

## FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Modulacja:** Szyfrowanie transmisji
- **OFDM:** 128 bitowe szyfrowanie AES

## INNE

- **Certyfikaty:** Zawartość opakowania
- **CE, RoHS:** Transmiter sieciowy TL-PA2010P x2,Kabel Ethernet RJ45 (2m) x2, Płyta CD, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, 8, Mac, Linux* Oprogramowanie dodatkowe aktualnie działa w systemach Windows 7/Vista/XP/2000.
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) , Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.63 |
| EAN (GTIN) | 6935364031848 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | SPR-0178 |
| Producent | TP-LINK |
| Numer katalogowy | 376148868 |
| Kod producenta | 171173803 |
| EAN | 6935364031848 |
| Marka | TP-Link |
| Dostępność | dostępny od ręki |