Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:30

Link do produktu: https://idealpc.pl/ubiquiti-punkt-dostepowy-cpe-nanostation-locom2-p-66084.html



Ubiquiti Punkt dostępowy CPE NanoStation LocoM2

Cena	**240,54 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**376152629**
Kod producenta	**281558471**
Kod EAN	**810354022333**
Głębokość	**31**
Szerokość	**80**
Wysokość	**163**
Producent	**Ubiquiti**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Najwyższy obsługiwany standard	**802.11n (Wi-Fi 4)**
Standard pracy portów LAN	**10/100 Mbps**
Liczba portów LAN (RJ-45)	**1**
Standard pracy bezprzewodowej	**802.11n (Wi-Fi 4)|802.11g|802.11b**
Stan opakowania	**oryginalne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.52**
Kod producenta	**SBE-0492**
EAN	**810354022333**
Stan	**Nowy**
Wbudowany modem	**brak modemu**
Pasmo	**2,4 GHz**
Zarządzanie	**strona WWW**
Cechy dodatkowe	**klonowanie MAC|polskie menu**
Tryb pracy	**Access Point**
Antena	**wbudowana**
Model	**LOCOM2**

Opis produktu

Ubiquiti Punkt dostępowy CPE NanoStation LocoM2

Antena panelowa o eleganckiej obudowie. **NanoStationM** jest idealna do zastosowań Point-to-MultiPoint (PtMP) dla wymagających wysokowydajnych urządzeń CPE. NanoStationM posiada konstrukcję CPE, która rozszerzyła globalną branżę

bezprzewodowych ISP.

NanoStationM nie wymaga żadnych narzędzi do montażu, aby ją zamonotować na słupie potrzebny jest tylko jeden klucz. NanoStationM można wdrożyć do mostkowania Point-to-Point (PtP), bezprzewodowej łączności z systemem monitoringu wideo lub jako airMAX CPE.

Specyfikacja:

- **Architektura sieci:** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100 Mbit/s
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Standardy:** 802.11b, 802.11g, 802.11n
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Zysk anteny:** 8.5 dBi
- **Akcesoria w zestawie:**
- NanoStation locoM2
- Opaska zaciskowa
- PoE (24 V, 0,5 A) ze wspornikiem montażowym
- Kabel zasilający
- **Kolor:** Biały
- **Waga:** 180 g
- **Wymiary:** 161 x 31 x 80 mm
- **Pozostałe parametry:**
- Temperatura pracy: -30 do 75 °C
- Wilgotność podczas pracy: od 5 do 95% bez kondensacji
- Aprobaty bezprzewodowe: FCC część 15.247, IC RS210, CE
- Zgodność z RoHS: Tak
- Wstrząsy i wibracje ETSI300-019-1.4
- Pamięć 32 MB SDRAM, 8 MB Flash

Specyfikacja techniczna

Architektura sieci	FastEthernet
Porty we/wy	1 x 10/100 Mbit/s
Pasmo	2,4 GHz
Standardy	802.11b, 802.11g, 802.11n
Antena	Wewnętrzna
Zysk anteny	8.5 dBi
NanoStation locoM	2
PoE (	24 V, 0,5 A) ze wspornikiem montażowym
Kolor	Biały
Waga	180 g
Wymiary	161 x 31 x 80 mm
Temperatura pracy	-30 do 75 °C
Wilgotność podczas pracy	od 5 do 95% bez kondensacji
Aprobaty bezprzewodowe	FCC część 15.247, IC RS210, CE
Zgodność z RoHS	Tak
Wstrząsy i wibracje ETSI	300-019-1.4
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB Flash
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.52
Liczba portów LAN (RJ-45)	1
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Wysokość	163
Głębokość	31
Szerokość	80

Najwyższy obsługiwany standard	802.11n (Wi-Fi 4)
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)|802.11g|802.11b
EAN	810354022333
Tryb pracy	Access Point
Wbudowany modem	brak modemu
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC|polskie menu
Model	LOCOM2
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne
Kod producenta	SBE-0492
Zarządzanie	strona WWW
Producent	Ubiquiti
Antena	wbudowana
Numer katalogowy	376152629
Kod producenta	281558471
Dostępność	dostępny od ręki