Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:42

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-ladowarka-gan-z-wyswietlaczem-140w-3xusb-c-1xusb-a-pd3-0-qc4-0-p-76176.html



Unitek Ładowarka GaN z wyświetlaczem | 140W | 3xUSB-C | 1xUSB-A | PD3.0 | QC4.0

Cena	**188,10 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**P1132ABK01-EU**
Kod producenta	**P1132ABK01-EU**
Kod EAN	**4894160060501**
Głębokość	**3.4 cm**
Szerokość	**6.15 cm**
Wysokość	**9.85 cm**
Waga	**0.198 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**30 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Moc (W)	**140 W**
Ilość portów USB-C	**3 szt**
Ilość portów USB-A	**1 szt**
Rodzaj urządzenia	**Ładowarka**

Opis produktu

Unitek Rexo – ładowarka USB-C 140 W z wyświetlaczem i 4 portami

Unitek Rexo 140 W to kompaktowa ładowarka sieciowa USB-C, która łączy moc do 140 W, cztery porty i czytelny ekran pokazujący parametry pracy. Ten model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą zasilać laptop, telefon, tablet i inne akcesoria z jednego, małego zasilacza, bez rezygnacji z wygody i kontroli nad ładowaniem.

Dlaczego warto wybrać ładowarkę Unitek Rexo?

- **Kompaktowy rozmiar przy mocy 140 W**Bardzo mała obudowa ułatwia codzienne korzystanie z ładowarki w biurze, w domu i w podróży, bez rezygnacji z wysokiej mocy ładowania.
- **Wyświetlacz z praktycznymi informacjami**Ekran pokazuje pobór mocy całkowity lub dla konkretnego portu, status połączenia oraz tryb pracy, dzięki czemu użytkownik ma lepszą kontrolę nad ładowaniem.
- **Wygodne ładowanie kilku urządzeń jednocześnie**Układ 3 x USB-C i 1 x USB-A pozwala zasilać równolegle laptop, smartfon, tablet i drobne akcesoria z jednego zasilacza.
- **Lepsza organizacja stanowiska pracy**Jedna ładowarka sieciowa USB-C może ograniczyć liczbę osobnych zasilaczy i pomóc uporządkować biurko lub torbę wyjazdową.
- **Szeroka zgodność ze standardami ładowania**Obsługa PD3.1/3.0/2.0, PPS, QC4+/4/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0/1.1, SFCP, Apple 2.4A oraz AVS na C1/C2 zwiększa użyteczność produktu w pracy z różnymi urządzeniami.
- **Bezpieczna praca pod obciążeniem**Zabezpieczenia przed przepięciem, przetężeniem, zwarciem i przegrzaniem wspierają stabilne i przewidywalne użytkowanie na co dzień.
- **Kontrola temperatury w praktyce**System NTC obniża moc do 100 W po osiągnięciu 77°C, co pomaga utrzymać bezpieczne warunki pracy przy dużym obciążeniu.

Mała ładowarka 140 W, która porządkuje stanowisko pracy

W wielu firmowych i domowych setupach problemem nie jest już brak mocy, ale nadmiar zasilaczy. Unitek Rexo jako ładowarka USB-C 140 W pozwala ograniczyć liczbę osobnych kostek do laptopa, telefonu i akcesoriów. Jeden zasilacz może obsłużyć kilka urządzeń jednocześnie, a jego bardzo kompaktowy rozmiar ułatwia zabranie go do torby, plecaka lub organizera podróżnego. To szczególnie istotne dla osób pracujących mobilnie, handlowców, specjalistów IT i użytkowników home office, którzy chcą mieć porządek na biurku i przewidywalne zasilanie w każdej sytuacji.

Wyświetlacz, który pokazuje realne dane

Jednym z najmocniejszych wyróżników tego modelu jest ekran. To praktyczne narzędzie, które ułatwia codzienne korzystanie z produktu, ponieważ pozwala sprawdzić łączny pobór mocy lub odczytać dane dla konkretnego portu, a także zobaczyć status połączenia i aktywny tryb pracy. Taka funkcja ma realną wartość wszędzie tam, gdzie z jednego zasilacza korzysta kilka urządzeń i liczy się szybka kontrola nad obciążeniem. W praktyce ułatwia to ocenę, czy dany zestaw urządzeń pracuje zgodnie z oczekiwaniami.

3 x USB-C i 1 x USB-A w jednym zasilaczu

Unitek Rexo 140 W został wyposażony w trzy porty USB-C i jeden port USB-A. Porty USB-C1 i USB-C2 oferują do 140 W, USB-C3 do 65 W, a USB-A do 22,5 W. Dzięki temu zasilacz USB-C 140 W może jednocześnie obsługiwać zarówno bardziej wymagające urządzenia, jak laptop, jak i sprzęt mobilny o niższym zapotrzebowaniu na energię. To praktyczny układ dla firm i użytkowników, którzy chcą ustandaryzować codzienne ładowanie bez dokładania kolejnych akcesoriów do biurka lub torby.

Szeroka zgodność ze standardami szybkiego ładowania

Jako ładowarka power delivery ten model wspiera najważniejsze standardy wykorzystywane przez nowoczesne urządzenia. Obsługa PD3.1/3.0/2.0 i PPS zwiększa użyteczność w środowiskach opartych na USB-C, a dodatkowe wsparcie dla QC4+/4/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0/1.1, SFCP i Apple 2.4A poszerza zakres zastosowań. Z punktu widzenia zakupu B2B oznacza to bardziej uniwersalne zastosowanie jednego modelu w środowisku, gdzie pracownicy korzystają z różnych urządzeń i różnych scenariuszy ładowania.

Bezpieczeństwo i parametry gotowe do codziennej pracy

Unitek Rexo 140 W pracuje w zakresie wejściowym AC 100-240 V, 50/60 Hz, dlatego dobrze wpisuje się w codzienne użytkowanie biurowe i wyjazdowe. Obudowa z tworzywa PC w kolorze czarnym utrzymuje profesjonalny, neutralny wygląd, a jej wymiary wunoszą 79.8 x 61.5 x 34.0 mm.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego paczkomatu, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Moc maksymalna:** 140 W
- **Porty:** 3 x USB-C, 1 x USB-A
- **USB-C1 / USB-C2:** do 140 W
- **USB-C3:** do 65 W
- **USB-A:** do 22.5 W
- **Obsługiwane standardy:** PD3.1/3.0/2.0, PPS, QC4+/4/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0/1.1, SFCP, Apple 2.4A, BC1.2, AVS na C1/C2
- **Funkcje ekranu:** pobór mocy całkowity lub dla portu, status połączenia, tryby pracy
- **Zabezpieczenia:** przed przepięciem, przeciążeniem prądowym, zwarciem i przegrzaniem
- **Ochrona NTC:** przy 77°C moc spada do 100 W
- **Wejście:** AC 100-240 V, 50/60 Hz
- **Materiał:** PC
- **Kolor:** czarny
- **Wymiary:** 79.8 x 61.5 x 34.0 mm

Specyfikacja techniczna

Moc maksymalna	140 W
Porty	3 x USB-C, 1 x USB-A
USB-C1 / USB-C2	do 140 W
USB-C3	do 65 W
USB-A	do 22.5 W
Obsługiwane standardy	PD3.1/3.0/2.0, PPS, QC4+/4/3.0/2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0/1.1, SFCP, Apple 2.4A, BC1.2, AVS na C1/C2

	pracy
Funkcje ekranu	port, moc wyjściowa do 100 W
Funkcje ekranu	port, moc wyjściowa do 100 W
Funkcje ekranu	obsługa PD 3.0 PPS, moc całkowita do 140 W, wyświetlacz LED z mocą każdego portu, status połączenia, tryby
Wejście	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Materiał	PC
Kolor	czarny
Wymiary	79.8 x 61.5 x 34.0 mm
Waga	0.198 kg
Ilość portów USB-A	1 szt
Moc (W)	140 W
Ilość portów USB-C	3 szt
Głębokość	3.4 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 szt
Szerokość	6.15 cm
Wysokość	9.85 cm
Rodzaj urządzenia	Ładowarka
Numer katalogowy	P1132ABK01-EU
Kod producenta	P1132ABK01-EU
EAN	4894160060501
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/