Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:23

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-mostek-stacja-klonujaca-dyski-sata-i-m-2-p-76324.html



Unitek Mostek / stacja klonująca dyski SATA i M.2

Cena	**197,38 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1222A**
Kod producenta	**S1222A**
Kod EAN	**4894160047465**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**40 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Format dysku	**M.2**
Ilość obsługiwanych dysków	**2 szt**
Interfejs dysku	**PCI-E**
Rodzaj urządzenia	**Mostek / Stacja dokująca**
Długość przewodu	**0.3 m**
Złącze 1	**Port tulejkowy 3.5mm**
Zastosowanie	**Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
Beznarzędziowa obsługa	**tak**
W zestawie	**Przewód USB-C**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**10.2 cm**
Szerokość	**6.75 cm**
Wysokość	**1.45 cm**
Waga	**0.38 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Innowacyjny mostek do **dysków M.2** oraz dysków **SATA 2,5” i 3,5”** rozwiązuje problem przenoszenia danych ze starszych dysków twardych SATA na nowe, małe dyski M.2 bez użycia pamięci komputera. Teraz możesz przenieść dane na nowy dysk jednym kliknięciem! Klonowanie offline działa w **obu kierunkach**: z M.2 na SATA i z SATA na M.2.

Aluminiowa obudowa do dysku M.2

Małe dyski M.2 montuje się wewnątrz metalowego korpusu adaptera, bez konieczności używania narzędzi. Złącze PCIe jest kompatybilne z dyskami PCIe Gen 3x2 NVMe 1.3 z interfejsem **M-Key oraz B+M-Key**, w trzech rozmiarach: 2242, 2260 i 2280 (42 mm, 60 mm i 80 mm długości).

Jak wiadomo, superszybkie dyski SSD M.2 znacznie nagrzewają się podczas pracy, dlatego obudowa jest wykonana z dobrze przewodzącego ciepło aluminium. Dodatkowo obudowa do dysku M.2 jest wyposażona w **aluminiowy wymiennik ciepła** i dwie silikonowe podkładki termiczne.

Mostek SATA III 6 Gbps

Uniwersalny adapter SATA obsługuje wszystkie dyski **SATA III HDD oraz SSD** w rozmiarach **2,5” i 3,5”**. Aby zapewnić dyskom 3,5 cala odpowiednią podaż energii w zestawie znajduje się odpowiednio mocny **zasilacz 12 V / 2 A**. Dyski SATA również montuje się beznarzędziowo. Kiedy mostek USB-SATA nie jest w użyciu, chroni go plastikowa zaślepka.

Szybkość USB 3.2 Gen 2

Port **USB-C** w obudowie jest kompatybilny ze standardem USB 3.2 Gen 2, co umożliwia transfer danych o prędkości nawet **10 Gb** na sekundę. Złącze jest wstecznie kompatybilne z poprzednimi wersjami USB. W zestawie znajduje się 30 cm przewód danych USB-C na USB-C z adapterem na USB-A.

Chipset wspiera technologię **UASP** (USB Attached SCSI Protocol) i instrukcje **TRIM** (ATA Data Set Management Command). Dzięki UASP urządzenie USB może kolejkować komendy i wykonywać kilka poleceń naraz. Zwielokrotnia to transfery odczytu i zapisu o średnio 30% w porównaniu do tradycyjnych urządzeń USB. Polecenia Trim informują dysk SSD, które bloki danych nie są już używane i pozwala na ich ponowne zapełnienie danymi. To także **zwiększa wydajność dysku oraz wydłuża jego żywotność**.

Klonowanie dysków offline

Tak jak inne stacje dokujące Unitek, S1222A oferuje opcję klonowania offline. Możliwe jest kopiowanie danych z dysków **SATA 2,5/2,5" na dysku M.2 lub odwrotnie**. O postępie procesu klonowania informują diody LED na obudowie. Dysk B, na który kopiujesz dane, powinien być równy bądź większy niż dysk źródłowy. Dokładna instrukcja obsługi jest dołączona do zestawu.

Standard USB 10 Gbps

Urządzenie obsługuje przesyłanie danych z szybkością 10 Gbps, czyli zgodnie ze standardem znanym jako USB 3.1, USB 3.1 Gen 2 lub USB 3.2 Gen 2. Niezależnie od zmieniającej się przez lata nazwy, to **bardzo szybki transfer danych**, który ułatwia pracę z dużymi plikami.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać

sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Obudowa na dyski PCI-e/NVM-e:
- 42 mm M.2 SSD
- 60 mm M.2 SSD
- 80 mm M.2 SSD
- Mostek SATA III na USB
- Zasilacz 24W w zestawie, obsługa dysków 2,5 i 3,5 cala
- USB 10Gbps

Specyfikacja techniczna

Długość przewodu	0.3 m
Waga	0.38 kg
Ilość portów USB-C	1 szt
Wysokość	1.45 cm
Głębokość	10.2 cm
Ilość obsługiwanych dysków	2 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt
Szerokość	6.75 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Kolor	Czarny
Współpraca z systemami	Linux
Format dysku	M.2
Rodzaj urządzenia	Mostek / Stacja dokująca
Interfejs dysku	PCI-E
Złącze 1	Port tulejkowy 3.5mm
W zestawie	Przewód USB-C
Beznarzędziowa obsługa	tak
Zastosowanie	Transfer danych
Numer katalogowy	S1222A
Kod producenta	S1222A
EAN	4894160047465
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/