Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:58

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-obudowa-dysku-m-2-pcie-nvme-sata-10gbps-p-76325.html

Unitek Obudowa dysku M.2 PCIe NVMe/SATA 10Gbps



Cena	**70,71 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1225A**
Kod producenta	**S1225A**
Kod EAN	**4894160048059**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**60 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Format dysku	**M.2**
Ilość obsługiwanych dysków	**1 szt**
Interfejs dysku	**PCI-E**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**SATA**
Długość przewodu	**0.3 m**
Złącze 1	**Port USB-C**
Zastosowanie	**Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Android**
W zestawie	**Adapter na USB-A**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**10.7 cm**
Szerokość	**4.6 cm**
Wysokość	**2.4 cm**
Waga	**0.168 kg**

Opis produktu

Profesjonalista w każdym calu

Aluminiowa obudowa Unitek S1225A z interfejsem USB 3.2 Gen2 umożliwia montaż dowolnej pamięci M.2 typu **PCIe (NVMe)** lub **SATA (AHCI).**

Idealnie współgra z dyskami o radiatorach **do 12,5 mm** wysokości. Do slotu pasują dyski z kluczem „M key” i „M+B key” o różnych długościach: 42 mm, 60 mm lub 80 mm.

Z szybkością błyskawicy

Obudowa zapewnia transfer danych z prędkością do **10Gbps.** Działa z technologią UASP (USB Attached SCSI Protocol) oraz instrukcją TRIM (ATA Data Set Management Command).

Dzięki **UASP** urządzenie USB może ustalać kolejność komend i wykonywać kilka poleceń jednocześnie. Zwiększa to transfery odczytu, jak również zapisu o około 30% w porównaniu do tradycyjnych urządzeń USB.

TRIM informuje dysk SSD, które bloki danych są nieużywane i pozwala na ich ponowne zapełnienie danymi. Zwiększa to wydajność oraz wydłuża żywotność dysku.

Solidny pancerz

Obudowa nie tylko ochroni dysk przez zewnętrznymi uszkodzeniami, ale także świetnie odprowadza ciepło ze względu na wysoką jakość materiału, dołączone podkładki termiczne, jak również przemyślany design z aluminiowymi żeberkami. Niewielkie rozmiary pozwolą schować ją nawet do małej, damskiej torebki. Pomyślano także o trybie **Autosleep** celem zwiększenia oszczędności baterii – tryb Autosleep uruchamia się po 30 minutach bezczynności. Slot na dysk jest wysuwany i zawiera zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym wysunięciem. Dołączony, płaski kabel jest wytrzymały oraz będzie służył przez lata.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Standard USB 3.2 Gen2 10Gbps z wsteczną kompatybilnością
- Kompatybilność z dyskami PCIe (NVMe) lub SATA (AHCI)

- UASP i TRIM
- Tryb Autosleep
- Design wspomagający odprowadzanie ciepła

Specyfikacja techniczna

Waga	0.168 kg
Długość przewodu	0.3 m
Ilość obsługiwanych dysków	1 szt
Ilość portów USB-C	1 szt
Głębokość	10.7 cm
Wysokość	2.4 cm
Szerokość	4.6 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	60 szt
W zestawie	Adapter na USB-A
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Android
Format dysku	M.2
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Interfejs dysku	PCI-E
Złącze 1	Port USB-C
Złącza wewnętrzne	SATA
Zastosowanie	Transfer danych
Numer katalogowy	S1225A
Kod producenta	S1225A
EAN	4894160048059
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/