Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:40

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-obudowa-raid-2xm-2-nvme-sata-20gbps-z-klonowaniem-offline-p-76335.html



Unitek Obudowa RAID 2xM.2 NVMe/SATA 20Gbps z klonowaniem offline

Cena	**347,29 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1247AGY01**
Kod producenta	**S1247AGY01**
Kod EAN	**4894160058812**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**40 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.PolskaPoznań60-415Czarnkowska 13Konsorcjum Fen sp. z o. o.unitek @fen.plhttps://b2b.fen.pl/+48 616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Format dysku	**M.2**
Ilość obsługiwanych dysków	**2 szt**
Interfejs dysku	**NVMe**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**PCI-E**
Złącza zewnętrzne	**Port USB-C**
Złącze 1	**Wtyk USB-A**
Złącze 2	**Slot M.2 NVMe**
Zastosowanie	**Przechowywanie danych / Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Standard USB	**USB 20Gbps**
Głębokość	**12.4 cm**
Szerokość	**8 cm**
Wysokość	**3 cm**
Waga	**0.291 kg**

Opis produktu

UNITEK SolidForce S1247AGY01 – obudowa RAID na dwa dyski M.2 NVMe/SATA 20 Gbps z aktywnym chłodzeniem i klonowaniem offline

UNITEK SolidForce 20 Gbps Dual Bay RAID M.2 SSD Enclosure to zaawansowana obudowa na dwa dyski M.2, zaprojektowana dla użytkowników, którzy potrzebują maksymalnej wydajności, ciszy, kontroli nad danymi i pełnej przewidywalności działania. Obsługa RAID, szybki interfejs USB-C 20 Gbps, aktywne chłodzenie i możliwość klonowania dysków bez użycia komputera czynią ją idealnym rozwiązaniem do pracy, backupu i migracji danych.

Dlaczego warto wybrać UNITEK SolidForce S1247AGY01?

- **Pracujesz na dużych plikach i nie chcesz czekać na transfer?**Przepustowość do 20 Gbps pozwala w pełni wykorzystać potencjał dysków M.2 NVMe i SATA – idealnie sprawdza się przy backupach, pracy z wideo i migracji danych.
- **Potrzebujesz więcej niż jednego dysku w jednej obudowie?**Dwa sloty M.2 umożliwiają rozbudowę pamięci masowej do 16 TB (2 x 8 TB) w RAID 0 lub bezpieczne przechowywanie danych w RAID 1.
- **Chcesz sam decydować, jak pracują Twoje dyski?**Obsługa trybów PM, RAID 0, RAID 1 oraz Offline Clone daje pełną kontrolę nad wydajnością i bezpieczeństwem danych.
- **Klonujesz dyski i nie chcesz uruchamiać komputera?**Funkcja klonowania offline pozwala kopiować dane jednym przyciskiem – bez podłączania obudowy do PC lub laptopa.
- **Obawiasz się przegrzewania dysków NVMe?**Aktywne chłodzenie z wentylatorem, aluminiowa obudowa i dołączone elementy termiczne skutecznie odprowadzają ciepło i zapobiegają spadkom wydajności.
- **Chcesz wiedzieć, co dokładnie dzieje się z urządzeniem?**System diod LED jasno informuje o zasilaniu, aktywnych slotach, trybie RAID oraz postępie klonowania.
- **Zależy Ci na stabilnej pracy w różnych środowiskach?**Pełna kompatybilność z Windows, macOS i Linux sprawia, że obudowa sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w środowiskach technicznych.

Prędkość 20 Gbps – realna wydajność dla pracy i backupu

Interfejs USB-C o przepustowości do 20 Gbps pozwala w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych dysków NVMe i SATA M.2. To rozwiązanie stworzone do pracy z dużymi plikami, materiałami wideo, kopiami zapasowymi oraz szybką migracją danych między urządzeniami. Obsługa technologii TRIM i UASP zapewnia stabilną wydajność nawet przy długotrwałym obciążeniu.

RAID i klonowanie offline – kontrola nad danymi bez komputera

Obudowa obsługuje cztery tryby pracy: PM, RAID 0, RAID 1 oraz Offline Clone. Konfiguracja odbywa się za pomocą przełączników SW1/SW2, a aktywacja wybranego trybu następuje po przytrzymaniu przycisku RESET przez 3 sekundy. Funkcja klonowania offline pozwala skopiować zawartość jednego dysku na drugi bez podłączania obudowy do komputera – idealne rozwiązanie do serwisu, backupu lub wymiany nośników.

Aktywne chłodzenie – cisza, stabilność i brak spadków wydajności

UNITEK SolidForce wykorzystuje aktywne chłodzenie, które uruchamia wentylator automatycznie po przekroczeniu temperatury 45 °C. Aluminiowa obudowa, otwory wentylacyjne oraz dołączone radiatory aluminiowe i silikonowe pady termiczne skutecznie odprowadzają ciepło. Dzięki temu dyski NVMe pracują stabilnie, bez przegrzewania i obniżania wydajności, nawet przy długich transferach.

Czytelne diody LED – pełna informacja o stanie pracy

Zintegrowany system diod LED zapewnia jasny podgląd pracy urządzenia. Zielona dioda informuje o zasilaniu, dwie żółte odpowiadają za status slotów M.2 A i B, a cztery niebieskie sygnalizują aktywny tryb RAID oraz postęp klonowania offline (25%, 50%, 75%, 100%). To praktyczne rozwiązanie, które eliminuje niepewność i pozwala kontrolować procesy bez zgadywania.

Stabilne zasilanie i kompatybilność systemowa

Obudowa korzysta z zewnętrznego zasilania DC 5V/2A, co zapewnia stabilną pracę dwóch dysków M.2 jednocześnie. Jest w pełni kompatybilna z Windows 11/10, macOS (10.5 lub nowszy) oraz Linuxem, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w środowisku biurowym, jak i technicznym.

Jakość gwarantowana

Masz problem techniczny? Z Unitek to żaden kłopot – wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora, a sprzęt możesz odesłać wygodnie z najbliższego **paczkomatu**, bez biegania po serwisach i bez zbędnych formalności. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 125.0 × 80.0 × 30.5 mm
- **Kompatybilność dysków:** M.2 SSD 2230 / 2242 / 2260 / 2280, SATA i PCIe, klucz B+M
- **Prędkość transferu:** do 20 Gbps
- **Złącze:** USB-C
- **Tryby pracy:** PM / RAID 0 / RAID 1 / Offline Clone
- **Zasilanie:** DC 5V/2A (zasilacz USB-A nie dołączony)
- **Długość przewodów:** 60 cm (USB-C do C – dane), 1 m (USB-A do C – zasilanie)
- **Materiał / kolor:** aluminium / Space Grey
- **Kompatybilność systemowa:** Windows 11/10, Linux, macOS 10.5+
- **Maksymalna pojemność obsługiwanych dysków:** 2 x 8TB
- **Zawartość opakowania:** 1 × SolidForce 20 Gbps Dual Bay RAID M.2 SSD Enclosure, 1 × kabel USB-C do USB-C 20 Gbps (60 cm), 1 × kabel USB-A do USB-C (1 m), 2 × aluminiowy radiator, 2 × silikonowa podkładka termiczna, 1 × zestaw śrubokrętów, 1 × instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Wymiary	125.0 × 80.0 × 30.5 mm
Kompatybilność dysków	M.2 SSD 2230 / 2242 / 2260 / 2280, SATA i PCIe, klucz B+M
Prędkość transferu	do 20 Gbps
Złącze	USB-C
Tryby pracy	PM / RAID 0 / RAID 1 / Offline Clone
Zasilanie	DC 5V/2A (zasilacz USB-A nie dołączony)
Długość przewodów	60 cm (USB-C do C – dane), 1 m (USB-A do C – zasilanie)
Materiał / kolor	aluminium / Space Grey
Kompatybilność systemowa	Windows 11/10, Linux, macOS 10.5+
Maksymalna pojemność obsługiwanych dysków	2 x 8TB
Zawartość opakowania	1 × SolidForce 20 Gbps Dual Bay RAID M.2 SSD Enclosure, 1 × kabel USB-C do USB-C 20 Gbps (60 cm), 1 × kabel USB-A do USB-C (1 m), 2 × aluminiowy radiator, 2 × silikonowa podkładka termiczna, 1 × zestaw śrubokrętów, 1 × instrukcja obsługi
Waga	0.291 kg
Głębokość	12.4 cm
Ilość obsługiwanych dysków	2 szt
Wysokość	3 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt
Szerokość	8 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Linux
Format dysku	M.2
Interfejs dysku	NVMe
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącza wewnętrzne	PCI-E
Złącza zewnętrzne	Port USB-C
Zastosowanie	Przechowywanie danych / Transfer danych
Złącze 2	Slot M.2 NVMe
Standard USB	USB 20Gbps
Złącze 1	Wtyk USB-A
Numer katalogowy	S1247AGY01
Kod producenta	S1247AGY01
EAN	4894160058812
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13 Konsorcjum Fen sp. z o. o.
E-mail	unitek@fen.pl
Telefon	+48 616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/