Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:24

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-przewod-basic-hdmi-v2-0-y-c139m-gold-3m-p-63650.html



Unitek przewód BASIC HDMI v2.0 Y-C139M gold 3M

Cena	**19,18 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Y-C139M**
Kod producenta	**Y-C139M**
Kod EAN	**4894160023285**
Maksymalna rozdzielczość	**4K**
Długość przewodu	**3 m**
Złącze 1	**Wtyk HDMI**
Złącze 2	**Wtyk HDMI**
Pozłacane końcówki	**tak**
Zastosowanie	**Audio / Video**
Materiał zewnętrzny	**PVC**
Głębokość	**1.4 cm**
Szerokość	**4.5 cm**
Wysokość	**0.8 cm**
Waga	**0.18 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**40 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
wariant_dlugosc_kolor	**Unitek kable BASIC białe i czarne**
Przewód płaski	**nie**
Standard Video	**HDMI 2.0**
Rodzaj urządzenia	**Przewód**
Kolor	**Czarny**

Opis produktu

Szybki jak błyskawica

Dla jakości sygnału HDMI w kablu największe znaczenie ma przewód. Dlatego Unitek stosuje wyłącznie żyły wykonane ze **100% miedzi** o grubości 30 do 24 AWG. Kable są bardzo wytrzymałe i giętkie. Łącznie 19 żył jest skręcane parami i wielokrotnie ekranowane, żeby obraz był **czysty, wyraźny i bez zakłóceń**.

W porównaniu ze standardowymi przewodami, technologia ta zapewnia **do 35%** szybszy transfer sygnału (<1,78 ns/m); **o 50%** większą stabilność obrazu i **99%** większą odporność na różnego rodzaju zakłócenia (przesłuch <-20dB).

Nowe możliwości HDMI

Przewód obsługuje wersję **HDMI 2.0**. Wspiera wyświetlanie obrazu 3D oraz rozdzielczość do 4K przy częstotliwości 30 Hz. Pozwala na transmisję sygnału Ethernet a także przesyłanie zwrotne sygnału audio. Przewód HDMI typu High Speed poszerza szerokość pasma sygnału do 340Mhz i maksymalną przepływność TMDS do wartości 10,2 Gbps, co pozwala na uzyskanie rozdzielczości 1920x1200p60 przy 48 bitowej głębi kolorów a także obsługę rozdzielczości 4K x 2K (4096x2160p24) przy gamie barw 36 bit i niższej.

Przewody są dostępne w długościach: 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m.

Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Kable pakowane są w estetyczne tekturowe pudełka. Każdy przewód spięty jest opaską, aby łatwiej zapanować nad organizacją jego przebiegu. Końcówki zabezpieczone są **przeciwkurzowymi zatyczkami** - ułatwiają jego przeciąganie w ciasnych korytkach - i owinięte taśma zabezpieczającą. **Pozłacanie wtyków** chroni je przed korozją i stabilizuje sygnał. Wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z czystej miedzi z wielokrotnym ekranowaniem
- HDMI 2.0
- Pozłacane wtyki
- Przeciwkurzowe zatyczki
- Długość 3 m

Specyfikacja techniczna

Waga	0.18 kg
Wysokość	0.8 cm

Głębokość	1.4 cm
Długość przewodu	3 m
Szerokość	4.5 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	40 szt
Maksymalna rozdzielczość	4K
Zastosowanie	Audio / Video
Kolor	Czarny
Standard Video	HDMI 2.0
Przewód płaski	nie
Rodzaj urządzenia	Przewód
Materiał zewnętrzny	PVC
Pozłacane końcówki	tak
wariant_dlugosc_kolor	Unitek kable BASIC białe i czarne
Złącze 2	Wtyk HDMI
Złącze 1	Wtyk HDMI
Numer katalogowy	Y-C139M
Kod producenta	Y-C139M
EAN	4894160023285
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong 00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited
E-mail	sales@unitek-products.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/