Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:23

Link do produktu: https://idealpc.pl/unitek-stacja-klonujaca-2x-m-2-pcie-nvme-20-gbps-p-76322.html



Unitek Stacja klonująca 2x M.2 PCIe/NVMe 20 Gbps

Cena	**289,42 zł**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**S1206A**
Kod producenta	**S1206A**
Kod EAN	**4894160045829**
Długość przewodu	**0.3 m**
Złącze 1	**Port tulejkowy 5.5mm**
Zastosowanie	**Transfer danych**
Współpraca z systemami	**Linux**
Beznarzędziowa obsługa	**tak**
W zestawie	**Metalowy radiator**
Materiał zewnętrzny	**Aluminium**
Głębokość	**14.3 cm**
Szerokość	**7.7 cm**
Wysokość	**1.15 cm**
Waga	**0.55 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Unitek - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**20 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Konsorcjum Fen sp. z o. o.Rzeczpospolita PolskaPoznań 60-415Czarnkowska 13gpsr@fen.pl https://b2b.fen.pl/+48616690700**
Dane producenta	**Unitek International Group LimitedHongkong SARHong Kong00000 Wang Chiu Road 39Unitek International Group Limitedsales@unitek-products.com**
Ilość portów USB-C	**1 szt**
Format dysku	**M.2**
Ilość obsługiwanych dysków	**2 szt**
Interfejs dysku	**PCI-E**
Rodzaj urządzenia	**Obudowa**
Złącza wewnętrzne	**PCI-E**
Złącza zewnętrzne	**Port USB-C**

Kolor	**Szary**

Opis produktu

Jak najłatwiej skopiować dysk SSD M.2?

Obudowa na **dwa dyski M.2** pozwala w najprostszy sposób skopiować dane wraz z systemem na nowy dysk zaledwie jednym przyciskiem — bez instalowania dodatkowych programów i pracochłonnego dobierania ustawień. 4 diody LED wskazują postęp klonowania danych na nowy dysk.

Backup danych

Obudowę na dwa dyski SSD można także wykorzystać jako narzędzie do tworzenia backupu danych, żeby mieć je zabezpieczone w przypadku awarii głównego dysku komputera. Podwójny, wysokiej klasy chipset, który optymalizuje i maksymalizuje wydajność dysków SSD M.2. Chipset wspiera technologię **UASP** (USB Attached SCSI Protocol) i **instrukcje TRIM** (ATA Data Set Management Command).

Dzięki UASP urządzenie USB może kolejkować komendy i wykonywać kilka poleceń w jednym czasie. Zwielokrotnia to transfery odczytu i zapisu o średnio 30% w porównaniu do tradycyjnych urządzeń USB.

Polecenie **TRIM** informuje dysk SSD, które bloki danych nie są już używane i pozwala na ich ponowne zapełnienie danymi. To także zwiększa wydajność dysku SSD oraz wydłuża jego żywotność.

Kompatybilność

Obudowa obsługuje dyski SSD PCIe(NVMe) Gen3x2 z kluczami **M-Key** i **M+B Key**. Bez problemu zamontujesz w niej dyski M.2 w rozmiarze 2242, 2260 i 2280, o **dowolnej pojemności**. Dołączony do zestawu przewód USB-C w pełni obsługuje standard USB 3.2 o przepustowości **20 Gbps**.

Uwaga: Obudowa nie obsługuje dysków M.2 z interfejsem SATA, PCIe AHCI, mSATA SSD ani dysków SSD z komputerów Mac.

Odprowadzanie ciepła

Wbudowany wentylator chłodzi nagrzewające się dyski SSD, a elegancka aluminiowa obudowa o wysokiej przewodności cieplnej rozprasza ciepło. Dołączone do zestawu silikonowe i aluminiowe podkładki termiczne odprowadzają ciepło do obudowy.

Konstrukcja Secure-Lock zapobiega przypadkowemu otwarciu obudowy, a jednocześnie umożliwia prostą wymianę dysków bez użycia dodatkowych narzędzi.

Standard USB 20 Gbps

Stacja obsługuje przesyłanie danych z szybkością 20 Gbps, czyli zgodnie ze standardem znanym jako USB 3.2, USB 3.2 Gen 2x2 oraz USB4. Niezależnie od zmieniającej się przez lata nazwy, to szybki transfer danych, który ułatwia pracę z dużymi plikami.

Najważniejsze cechy:

- Obudowa na dwa dyski PCIe / NVMe M.2
- Funkcja klonowania danych z jednego dysku do nowego bez użycia komputera
- Wbudowany wentylator i aluminiowe elementy o silnej przewodności cieplnej

Jakość gwarantowana

Unitek jest pewien jakości swoich produktów, dlatego wszystkie urządzenia w Polsce są objęte dożywotnią gwarancją dystrybutora. Oznacza to, że w przypadku ewentualnych problemów technicznych, możesz odesłać sprzęt do serwisu za pomocą pobliskiego **paczkomatu**. Odwiedź lokalną stronę marki Unitek, żeby dowiedzieć się więcej lub uzyskać pomoc techniczną.

Specyfikacja techniczna

Długość przewodu	0.3 m
Waga	0.55 kg
Ilość portów USB-C	1 szt
Wysokość	1.15 cm
Głębokość	14.3 cm
Ilość obsługiwanych dysków	2 szt
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt
Szerokość	7.7 cm
Materiał zewnętrzny	Aluminium
Współpraca z systemami	Linux
Format dysku	M.2
W zestawie	Metalowy radiator
Rodzaj urządzenia	Obudowa
Złącza wewnętrzne	PCI-E
Interfejs dysku	PCI-E
Złącze 1	Port tulejkowy 5.5mm
Złącza zewnętrzne	Port USB-C
Kolor	Szary
Beznarzędziowa obsługa	tak
Zastosowanie	Transfer danych
Numer katalogowy	S1206A
Kod producenta	S1206A
EAN	4894160045829
Marka	UNITEK
Dostępność	dostępny od ręki

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	00000 Wang Chiu Road 39 Unitek International Group Limited Unitek International Group Limited Hongkong SAR Hong Kong
E-mail	unitek@unitekinternational.com

Osoba odpowiedzialna

Dane	Konsorcjum Fen sp. z o. o. Rzeczpospolita Polska Poznań 60-415 Czarnkowska 13
E-mail	gpsr@fen.pl
Telefon	+48616690700
Strona	https://b2b.fen.pl/