

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-powerwalker-vfi-1000-tg-on-line-1000va-tg-4x-iec-c13-usb-b-rs-232-lcd-tower-epo-p-31493.html>



UPS POWERWALKER VFI 1000 TG ON-LINE 1000VA TG 4X IEC C13 USB-B RS-232 LCD TOWER EPO

Cena	1 349,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Z22311
Kod producenta	VFI 1000 TG
Kod EAN	4260074978308
Napięcie baterii	12
Waga baterii	5.2
Typ obudowy	Tower
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 2
Długość	356
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Pojemność baterii	9
PowerFactor	0.9
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,05
Liczba baterii	2
Technologia wykonania	VFI
Częstotliwość wyjściowa	50
Czas transferu	0 - 0
Alarmy dźwiękowe	Tak
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3.7
Napięcie szeregu baterii	24
Poziom hałasu	45
Sprawność urządzenia	89
Szerokość	144
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10.5
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Wysokość	229

Gniazdo rozszerzeń	Tak
Waga	9.3
Moc pozorna	1000
Topologia UPS	On-line (VFI)
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70
Czas ładowania baterii	4
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel IEC x2 Kabel USB Kabel zasilający
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 95
Oprogramowanie	WinPower
Napięcie wyjściowe	230
Zakres napięcia wejściowego	85 - 300
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zabezpieczenia	Przeciwpzepięciowe Przed przegrzaniem
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Do pobrania	Deklaracja_CECE_declaration
Napięcie wejściowe	230
Moc	900
Kolor	Czarny

Opis produktu

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Seria VFI TG została wyposażona w złącze USB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemu zabezpieczeń/monitoringu. • Wysoki współczynnik mocy 0.9 • Wykonane w technologii ON-LINE • Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device) • Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC) Akcesoria: - Mini NMC Card 10120599 - Mini AS400 Card 4 Terminal 10131010 - PDU 10133000 - EMD dla NMC Card 10120545