

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-powerwalker-vfi-20000-ict-iot-3-3-bi-pf1-on-line-20kva-terminal-r1-45-usb-b-rs-232-3-fazowy-epo-p-31650.html>



UPS POWERWALKER VFI 20000 ICT
IOT 3/3 BI PF1 ON-LINE 20KVA
TERMINAL R1-45 USB-B RS-232
3-FAZOWY EPO

Cena	26 335,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z33538
Kod producenta	VFI 20000 ICT IOT 3/3 BX PF1
Kod EAN	4260074983357
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 415
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 95
Oprogramowanie	WinPower
Zakres napięcia wejściowego	190 - 520
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Złącza	RJ-45 RS-232 USB Typ-B
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Liczba gniazd	1
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Do pobrania	User_manualDeklaracja_CECE_declaration
Moc	20000
Typ obudowy	Tower
Długość	633
Złącze modułu bateryjnego	Tak
PowerFactor	1
Poziom hałasu	55
Technologia wykonania	VFI
Szerokość	300
Czas transferu	0 - 10

Wysokość	805
Waga	72
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1
Maksymalny czas przełączania	10
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,1
Częstotliwość wyjściowa	70
Alarmy dźwiękowe	Tak
Sprawność urządzenia	96
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Moc pozorna	20000
Topologia UPS	On-line (VFI)
Kolor	Czarny

Opis produktu

Seria PowerWalker VFI 1-20K ICT/ICR IoT to kolejna generacja zasilaczy UPS IoT, oferująca intuicyjną aplikację WinPower View do zdalnego monitorowania za pośrednictwem chmury. Zasilacz UPS można szybko skonfigurować i jest on łatwy w utrzymaniu. Zapewnia możliwość przeglądu statusu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów – niezależnie od czasu i miejsca. Dane są przesyłane do chmury za pośrednictwem portu Ethernet (RJ-45) lub adaptera bezprzewodowego; wszystkie modele ICT/ICR IoT mają port Ethernet (RJ-45) na tylnym panelu. Monitorowanie oparte na chmurze zwiększa dostępność i jakość tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, skalowalność i analizę trendów. Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem mocy PF=1.0, zapewniając stabilność pracy urządzeń o znaczeniu krytycznym i dostarczając moc wyjściową bez zakłóceń do wrażliwych odbiorników. Wiele dodatkowych akcesoriów, takich jak zewnętrzne zestawy akumulatorów, karty komunikacyjne i adapter WLAN, zwiększa funkcjonalność zasilaczy UPS. Seria jest dostępna jako: Online 1/1, Online 3/1 oraz Online 3/3 . Bądź na bieżąco ze swoim UPS zawsze i wszędzie! Ten model UPS nie zawiera akumulatorów!!! Do pracy wymaga modułu Battery Pack model 10134060