

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-powerwalker-vfi-6000-at-on-line-6000va-terminal-usb-b-rs-232-lcd-tower-p-36858.html>



UPS POWERWALKER VFI 6000 AT ON-LINE 6000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD TOWER

Cena	6 560,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Z33854
Kod producenta	VFI 6000 AT
Kod EAN	4260074984736
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit Windows 10 Windows 10 64bit
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Liczba gniazd	1
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Do pobrania	Deklaracja_CEinstrukcja_obslugiCE_ declarationUser_manual
Napięcie wejściowe	230V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1%
Napięcie baterii	12V
Maksymalny czas przełączania	0ms
Typ obudowy	Tower
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Długość	412mm
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1Hz
Pojemność baterii	9Ah
Częstotliwość wyjściowa	50Hz
Liczba baterii	20
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Alarmy dźwiękowe	Tak
PowerFactor	0.9

Poziom hałasu	55dB
Czas transferu	0 - 0ms
Napięcie szeregu baterii	240V
Szerokość	196mm
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	4.24min
Sprawność urządzenia	94%
Wysokość	702mm
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	15.54min
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Waga	63kg
Waga baterii	36.8kg
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc (VA)	6000VA
Moc (W)	5400W
Zakres częstotliwości wejściowej	46 - 64Hz
Czas ładowania baterii	9h
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240V
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel USB
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 50°C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 95%
Oprogramowanie	ViewPower
Napięcie wyjściowe	230V
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300V
Kolor	Czarny

Opis produktu

Współczynnik mocy PF na poziomie 0.9 i wysoka wydajność energetyczna, zapewniają długi czas podtrzymania zasilania, który

dodatkowo może być przedłużony przy użyciu modułu bateryjnego (nr. katalogowy 10134074). Całość została umieszczona w obudowie Tower na kółkach z przejrzystym ekranem LCD i możliwością dodatkowego rozszerzenia funkcjonalności przy użyciu: karty komunikacyjne (np. SNMP), modułów Battery Pack i innych opcjonalnych akcesoriów.

Wydajna, konfigurowalna ładowarka

Wydajność i elastyczność to cechy, które przyświecają UPS-om VFI 6000 AT oraz VFI 10000 AT. Tak jest też w przypadku inteligentnej selektywnej ładowarki z opcją konfiguracji prądu 1/2/4A, dostosowanej do ilości zastosowanych modułów Battery Pack.

Użytkownicy z łatwością dostosują parametry ładowania akumulatorów za pomocą intuicyjnego wyświetlacza LCD. Dzięki tej funkcji mają pewność, że proces ładowania jest dobrany do aktualnych potrzeb, co zapewnia optymalne wykorzystanie mocy.

Kompatybilność z generatorami prądotwórczymi

UPSy VFI 6000-10000 AT oferują **wsparcie dla agregatów prądotwórczych***, przyjmując częstotliwość w przedziale od 40 Hz do 70 Hz i dystrybuując ją w bardziej odpowiedniej dla większości urządzeń częstotliwości 50 Hz. Dzięki temu wrażliwe urządzenia są chronione przed nieprawidłowym działaniem podczas pracy z generatorem i posiadają idealny prąd potrzebny do ich działania.

*Zaleca się wybór generatora z pełną falą sinusoidalną na wyjściu. Jego moc powinna być równa lub większa od pojemności UPS (zwłaszcza jeżeli obciążenie jest wysokości 80% mocy znamionowej

UPS).

Wbudowany bypass serwisowy (MBS)

Głównym celem wbudowanego Bypassu Serwisowego (MBS) jest umożliwienie bezproblemowego utrzymania ciągłości zasilania podczas konserwacji, naprawy lub wymiany samego zasilacza awaryjnego. Dzięki temu, użytkownicy mogą dokonywać serwisu lub modernizacji systemu, nie narażając podłączonych urządzeń na przerwę w dostawie energii.

Przykładowo podczas wymiany akumulatorów bypass serwisowy pozwala na bezpieczne i płynne przełączenie na zasilanie sieciowe podczas procesu wymiany, eliminując ryzyko przerw w dostawie energii dla kluczowych urządzeń.

Dzięki tej funkcjonalności UPS staje się wszechstronnym narzędziem, gotowym dostosować się do wszelkich potrzeb serwisowych i utrzymania niezawodności w każdym momencie.

Bogata oferta akcesoriów

W ofercie producenta znajdują się dodatkowe akcesoria, które pomogą Tobie rozszerzyć funkcjonalność UPS. Dzięki modułowi Battery Pack (nr. katalogowy 10134074) można znacznie zwiększyć czas autonomii bateryjnej UPS-ów VFI 6000-10000 AT.

Zasilacze awaryjne posiadają gniazdo do kart komunikacyjnych (SNMP, Modbus, AS400) które pomogą przykładowo z zarządzaniem działaniem UPS pod sieci LAN w firmie, integracją UPS z systemem automatyki przemysłowej oraz więcej.

Dopasuj UPS do swoich potrzeb i pozwól mu sprostać
Twoim oczekiwaniom!