

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-powerwalker-vi-1000-lcd-line-interactive-1000va-2x-schuko-2x-iec-c13-usb-b-lcd-p-31462.html>



UPS POWERWALKER VI 1000 LCD LINE-INTERACTIVE 1000VA 2X SCHUKO 2X IEC C13 USB-B LCD

Cena	698,55 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Z14714
Kod producenta	VI 1000 LCD
Kod EAN	4260074972771
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit Android 2.2 O.S
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Złącza	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
PowerFactor	0.6
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Technologia wykonania	VI
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Czas transferu	2 - 6
Liczba gniazd	4
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.5
Typ gniazda	IEC C13 Typ F
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6.5
Do pobrania	Certyfikat CE PLInstrukcja ObsługiK arta_Projektu.pdfCertyfikat CE EN
Napięcie wejściowe	230
Moc	600
Napięcie baterii	12
Waga baterii	4.12
Typ obudowy	Desktop

Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10
Długość	350
Maksymalny czas przełączania	6
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Pojemność baterii	7
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1
Liczba baterii	2
Częstotliwość wyjściowa	50
Alarmy dźwiękowe	Tak
Szerokość	146
Napięcie szeregu baterii	24
Wysokość	165
Sprawność urządzenia	95.2
Waga	8
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Moc pozorna	1000
Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60
Czas ładowania baterii	4
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel IEC Kabel USB
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90
Oprogramowanie	ViewPower
Napięcie wyjściowe	230
Kolor	Czarny

Opis produktu

Power Walker VI 1000 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 1000VA Line-Interactive UPS - Wbudowany wyświetlacz LCD - 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS -

ViewPower Software w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB