

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-powerwalker-vi-3000-cw-line-interactive-3000va-3x-schuko-usb-b-rs-232-lcd-epo-p-31572.html>



# UPS POWERWALKER VI 3000 CW LINE-INTERACTIVE 3000VA 3X SCHUKO USB-B RS-232 LCD EPO

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cena                                  | 2 264,86 zł                                                     |
| Czas wysyłki                          | 24 godziny                                                      |
| Numer katalogowy                      | Z30025                                                          |
| Kod producenta                        | VI 3000 CW                                                      |
| Kod EAN                               | 4260074982053                                                   |
| Topologia UPS                         | Line-interactive (VI)                                           |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Single boost Single buck                                        |
| Zakres częstotliwości wejściowej      | 50 - 60                                                         |
| Czas ładowania baterii                | 4                                                               |
| Klasa szczelności                     | IP20                                                            |
| Zakres napięcia wyjściowego           | 208 - 240                                                       |
| Akcesoria w zestawie                  | Instrukcja obsługi Kabel USB Kabel zasilający                   |
| Sygnalizacja pracy                    | LCD                                                             |
| Zalecana temperatura otoczenia        | 0 - 40                                                          |
| Zalecana wilgotność otoczenia         | 20 - 90                                                         |
| Oprogramowanie                        | ViewPower                                                       |
| Napięcie wyjściowe                    | 230                                                             |
| Zakres napięcia wejściowego           | 162 - 290                                                       |
| Obsługiwane systemy operacyjne        | Windows 10 Windows 7 Windows 8                                  |
| Złącza                                | RS-232 USB Typ-B                                                |
| Funkcje                               | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Zabezpieczenia                        | Przeciwprzepięciowe                                             |
| Liczba gniazd                         | 3                                                               |
| Typ gniazda                           | Typ F                                                           |
| Złącze modułu bateryjnego             | Nie                                                             |
| Do pobrania                           | Z30025_137759.pdf                                               |
| PowerFactor                           | 0.7                                                             |
| Napięcie wejściowe                    | 230                                                             |
| Technologia wykonania                 | VI                                                              |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Moc                                    | <b>2100</b>            |
| Maksymalny czas przełączania           | <b>10</b>              |
| Czas transferu                         | <b>2 - 6</b>           |
| Napięcie baterii                       | <b>12</b>              |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | <b>Pełna sinusoida</b> |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | <b>9</b>               |
| Typ obudowy                            | <b>Tower</b>           |
| Regulacja częstotliwości wejściowej    | <b>+/-1</b>            |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu  | <b>2.3</b>             |
| Długość                                | <b>455</b>             |
| Częstotliwość wyjściowa                | <b>50</b>              |
| Regulacja napięcia wyjściowego         | <b>+/- 1.5</b>         |
| Pojemność baterii                      | <b>9</b>               |
| Liczba baterii                         | <b>4</b>               |
| Alarmy dźwiękowe                       | <b>Tak</b>             |
| Napięcie szeregu baterii               | <b>48</b>              |
| Poziom hałasu                          | <b>45</b>              |
| Sprawność urządzenia                   | <b>96</b>              |
| Szerokość                              | <b>145</b>             |
| Liczba gniazd rozszerzeń               | <b>1</b>               |
| Wysokość                               | <b>220</b>             |
| Gniazdo rozszerzeń                     | <b>Tak</b>             |
| Waga                                   | <b>20.3</b>            |
| Moc pozorna                            | <b>3000</b>            |
| Kolor                                  | <b>Czarny</b>          |

## Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe. Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SNMP). -Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu -W pełni automatyczna i cicha praca -Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach -Łatwe do podłączenia dostępne zestawy akumulatorów -Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400