

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-rack-powerwalker-vfi-1500-rmg-pf1-on-line-1500va-8x-iec-c13-usb-b-rs-232-lcd-2u-p-31507.html>



UPS RACK POWERWALKER VFI 1500 RMG PF1 ON-LINE 1500VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U

Cena	3 200,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z24108
Kod producenta	VFI 1500 RMG PF1
Kod EAN	4260074979961
Topologia UPS	On-line (VFI)
Wysokość	88
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 66
Waga	15.5
Wymagana liczba śrub	6
Wysokość teleinformatyczna	2
Rozmiar	19"
Czas ładowania baterii	3
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel IEC x2 Kabel USB Kabel zasilający Pionowy nóżki dla UPS Uchwyt montażowy
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90
Oprogramowanie	ViewPower
Napięcie wyjściowe	230
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
Złącza	RJ-11 RJ-45 RS-232 USB Typ-B
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Liczba gniazd	8

Typ gniazda	IEC C13
Do pobrania	CE declarationInstrukcja PL Deklaracja CE
Napięcie wejściowe	230
Minimalna głębokość szafy 19"	450
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Moc	1500
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,1
PowerFactor	1
Napięcie baterii	12
Częstotliwość wyjściowa	50
Technologia wykonania	VFI
Typ obudowy	Rack Tower
Alarmy dźwiękowe	Tak
Czas transferu	0 - 0
Długość	410
Napięcie szeregu baterii	36
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	4
Pojemność baterii	9
Sprawność urządzenia	89
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	11
Liczba baterii	3
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Waga baterii	8.24
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1
Poziom hałasu	50
Moc pozorna	1500
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Szerokość	438
Kolor	Czarny

Opis produktu

Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000 – 3000 z serii RMG PF1 są profesjonalnymi urządzeniami, służącymi do zastosowań komercyjnych, posiadający współczynnik mocy (Power Factor – PF = 1.0), oraz bardzo wydajną ładowarkę z regulowanym natężeniem. Szerokie zakresy obsługiwanych napięć wejściowych jak i częstotliwości, umożliwiają urządzeniu działanie nawet w niestabilnych sieciach, oraz zapewniają wsparcie generatora prądu AC. Dostępnych jest wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne, moduły komunikacyjne, które znacznie zwiększają funkcjonalność UPSa oraz zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System może być monitorowany lokalnie, za pomocą panelu LCD, lub też zdalnie za pośrednictwem oprogramowania PowerWalker ViewPower. Dzięki niewielkiej konstrukcji UPS potrzebuje jedynie 2U cennej przestrzeni w szafie rack. UPS może być zamontowany w szafie rack 19 " lub po prostu leżeć na powierzchni płaskiej (jak modele Tower). Dostępne

akcesoria: - szyny rack 19" 10120507 - moduł SNMP 10120505 - moduł bateryjny 10120548