

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-rack-powerwalker-vfi-2000-crs-on-line-2000va-4x-iec-c13-usb-b-rs-232-lcd-ladowarka-6a-2u-p-31489.html>



UPS RACK POWERWALKER VFI 2000 CRS ON-LINE 2000VA 4X IEC C13 USB- B RS-232 LCD ŁADOWARKA 6A 2U

Cena	2 248,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z20495
Kod producenta	VFI 2000 CRS
Kod EAN	4260074978018
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel bateryjny Anen Kabel USB Kabel zasilający Pionowy nóżki dla UPS Uchwyty rack
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90
Oprogramowanie	ViewPower
Napięcie wyjściowe	230
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC Windows 95 FreeBSD Solaris Windows Millenium Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit Android 2.2 O.S Windows 10 Windows 10 64bit
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Do pobrania	Deklaracja CEInstrukcja obsługi
Minimalna głębokość szafy 19"	450
Napięcie wejściowe	230
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Moc	1600
PowerFactor	0.8
Czas transferu	0 - 0
Napięcie baterii	12

Technologia wykonania	VFI
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1
Typ obudowy	Rack Tower
Maksymalny czas przełączania	4
Długość	438
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,3
Częstotliwość wyjściowa	50
Alarmy dźwiękowe	Tak
Poziom hałasu	50
Napięcie szeregu baterii	48
Szerokość	410
Sprawność urządzenia	89
Wysokość	88
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Waga	12
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Moc pozorna	2000
Topologia UPS	On-line (VFI)
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70
Wysokość teleinformatyczna	2
Rozmiar	19"
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	200 - 240
Kolor	Czarny

Opis produktu

Online UPS PowerWalker VFI 2000 CRS LCD z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia skuteczną ochronę dla Twoich urządzeń. Urządzenie może przyjąć szeroki zakres napięcia wejściowego w trudnych warunkach oraz oferuje pełną ochronę dla urządzeń krytycznych takich jak serwery, sieci, systemy łączności telefonicznej oraz systemy w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki smukłej konstrukcji, wymagane jest tylko 2U. UPS może być zainstalowany w szafie rackowej 19" lub wykorzystany jako wieża. Cechy: - 2000VA / 1600W Online UPS z współczynnikiem mocy 0,8 - C14 Input, 4x IEC C13 Outlet - Zaprojektowany, aby działać z zewnętrznymi bateriami - Konstrukcja rackowa z LCD - Dostępny pakiet baterii Akcesoria: - Moduł bateryjny 10134014 - SNMP 10120505 - Szyny do montażu w szafie rack 19" 10120507