

Link do produktu: <https://idealpc.pl/ups-rack-powerwalker-vfi-6000-rmg-on-line-6000va-terminal-lcd-5u-p-31551.html>



UPS RACK POWERWALKER VFI 6000 RMG ON-LINE 6000VA TERMINAL LCD 5U

Cena	9 055,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z29614
Kod producenta	VFI 6000 RMG
Kod EAN	4260074981988
Liczba gniazd	1
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba baterii batterypack	20
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	17
Do pobrania	Deklaracja CE
Liczba baterii UPS	20
Waga baterii	61
Napięcie wejściowe	230
Wysokość teleinformatyczna batterypack	3
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1
Moc	6000
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Napięcie baterii	12
Wysokość teleinformatyczna UPS	2
Typ obudowy	Rack
Wysokość batterypack	133
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,1
Pojemność baterii	9
Wysokość UPS	88
Częstotliwość wyjściowa	50
Liczba baterii	40
Szerokość batterypack	438
Alarmy dźwiękowe	Tak
Szerokość UPS	438
Napięcie szeregu baterii	240

Poziom hałasu	55
Długość batterypack	580
Sprawność urządzenia	94
Waga	76
Długość UPS	600
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Minimalna głębokość szafy 19"	800
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Moc pozorna	6000
PowerFactor	1
Topologia UPS	On-line (VFI)
Technologia wykonania	VFI
Zakres częstotliwości wejściowej	46 - 64
Czas transferu	0 - 0
Wysokość teleinformatyczna	5
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	6.5
Rozmiar	19"
Czas ładowania baterii	9
Klasa szczelności	IP20
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi
Sygnalizacja pracy	LCD
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 95
Oprogramowanie	ViewPower
Napięcie wyjściowe	230
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny

Opis produktu

PowerWalker VFI 6000 RMG PF1 to profesjonalna seria do zastosowań komercyjnych, charakteryzująca się jednostkowym współczynnikiem mocy ($PF = 1,0$) i bardzo mocną ładowarką z regulowanym prądem. Szerokie zakresy napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwiają pracę w niestabilnych sieciach, współpracuje z generatorem. Wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność zasilacza UPS i zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System

można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower. UPS może być instalowany w 19-calowych systemach szafowych lub używany jako jednostka wolnostojąca. Akcesoria: - SNMP 10120505 - Moduł bateryjny - 10120532 - EMD dla SNMP - 10120544 - AS-400 - 10120515