

Link do produktu: <https://idealpc.pl/zasilacz-chieftec-steelpower-bdk-750fc-750w-p-43306.html>



ZASILACZ CHIEFTEC SteelPower BDK-750FC 750W

Cena	374,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BDK-750FC
Kod producenta	BDK-750FC
Kod EAN	753263077431
Długość kabla płyty głównej	65 cm
Głębokość produktu	140 mm
Złącze napędu dyskietek	1
Szerokość produktu	150 mm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Wysokość produktu	86 mm
Typ okablowania	Fully-Modular
Waga produktu	1,7 kg
Łączna moc	750 W
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	150,500 mm
Kolor produktu	Czarny
Technologia łożysk	FDB
Długość kabla zasilającego SATA	500,150
Ilość złączy zasilających SATA	6
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Wersja ATX	2.3
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Łączna moc (+12 V)	750 W
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A

Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Prąd wejściowy	10 A
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Przeznaczenie	PC/serwer
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Współczynnik mocy	0,9
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,ErP,CE
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,24 kg
Certyfikaty	EAC FCC CB

Opis produktu