

Link do produktu: <https://idealpc.pl/zasilacz-dark-power-pro-12-1500w-p-10216.html>



# ZASILACZ DARK POWER PRO 12 1500W

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena                                           | 2 266,66 zł                           |
| Dostępność                                     | Na zamówienie                         |
| Czas wysyłki                                   | 4 dni                                 |
| Numer katalogowy                               | BN312                                 |
| Kod producenta                                 | BN312                                 |
| Kod EAN                                        | 4260052187432                         |
| Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)                | Tak                                   |
| Prąd wejściowy                                 | 17 - 9 A                              |
| Wersja EPS                                     | 2.92                                  |
| Średnica czaszy wentylatora                    | 13,5 cm                               |
| Wydajność                                      | 94,9%                                 |
| Rodzaj chłodzenia                              | Aktywne                               |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin)                   | Tak                                   |
| Przeznaczenie                                  | PC                                    |
| Przewody                                       | Prąd przemienny, Procesor, PCIe, SATA |
| Moc szczytowa                                  | 1600 W                                |
| Wbudowany wyłącznik                            | Tak                                   |
| Długość kabla napędu dyskietek                 | 120 cm                                |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | 0 - 50 °C                             |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny)             | 100000 h                              |
| Częstotliwość wejściowa AC                     | 50/60 Hz                              |
| Czas wstrzymania                               | 18,82 ms                              |
| Głębokość opakowania                           | 417 mm                                |
| Certyfikaty                                    | ErP, WEEE                             |
| Wysokość opakowania                            | 152 mm                                |
| Zgodność z RoHS                                | Tak                                   |
| Szerokość opakowania                           | 253 mm                                |
| Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego | 600,900 mm,750 mm                     |
| Długość kabla płyty głównej                    | 60 cm                                 |
| Waga wraz z opakowaniem                        | 6,9 kg                                |
| Długość kabla zasilającego SATA                | 500 mm,900 mm,600                     |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
|                                             | <b>mm,650,750,550,800</b> |
| Złącze napędu dyskietek                     | <b>2</b>                  |
| Ilość złączy zasilających SATA              | <b>16</b>                 |
| Długość kabla zasilającego PCI Express      | <b>60 cm</b>              |
| Rodzaj opakowania                           | <b>Pudełko</b>            |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin) | <b>8</b>                  |
| Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)     | <b>10</b>                 |
| Głębokość produktu                          | <b>200 mm</b>             |
| Gniazdo stacji dyskietek                    | <b>Tak</b>                |
| Typ okablowania                             | <b>Modułowy</b>           |
| Szerokość produktu                          | <b>150 mm</b>             |
| Wersja ATX                                  | <b>2.51</b>               |
| Motherboard power connector                 | <b>20+4 pin ATX</b>       |
| Wysokość produktu                           | <b>86 mm</b>              |
| Rodzaj zasilacza (PSU)                      | <b>ATX</b>                |
| Waga produktu                               | <b>2,44 kg</b>            |
| Łączna moc                                  | <b>1500 W</b>             |
| Certyfikat 80 PLUS                          | <b>80 PLUS Titanium</b>   |
| Liczba wentylatorów                         | <b>1 wentylator</b>       |
| Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)          | <b>9 A</b>                |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)            | <b>25 A</b>               |
| Poziom hałasu                               | <b>31,5 dB</b>            |
| Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)          | <b>17 A</b>               |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)           | <b>25 A</b>               |
| Kolor produktu                              | <b>Czarny</b>             |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V3)          | <b>40 A</b>               |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)          | <b>3,5 A</b>              |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4)          | <b>40 A</b>               |
| Łączna moc (+12 V)                          | <b>1500 W</b>             |
| Certyfikat EnergyStar                       | <b>Tak</b>                |
| Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)           | <b>0,5 A</b>              |
| Waga brutto kartonu dostawczego             | <b>14,6 kg</b>            |
| Wysokość kartonu dostawczego                | <b>28,3 cm</b>            |
| Łączna moc (+5 V)                           | <b>150 W</b>              |
| Szerokość kartonu dostawczego               | <b>32,5 cm</b>            |
| Łączna moc (-12V)                           | <b>6 W</b>                |
| Długość kartonu do wysyłki                  | <b>44 cm</b>              |
| Łączna moc (+5 Vsb)                         | <b>17,5 W</b>             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)                     | <b>2 szt.</b>                                                                                                                                                                     |
| Łączna moc (+3.3 V)                                             | <b>150 W</b>                                                                                                                                                                      |
| Technologia łożysk                                              | <b>FDB</b>                                                                                                                                                                        |
| Moc w sumie                                                     | <b>1500 W</b>                                                                                                                                                                     |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2)                              | <b>40 A</b>                                                                                                                                                                       |
| Funkcje ochrony zasilania                                       | <b>Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe</b> |
| Współczynnik mocy                                               | <b>0,99</b>                                                                                                                                                                       |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)                               | <b>125 A</b>                                                                                                                                                                      |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)                              | <b>40 A</b>                                                                                                                                                                       |
| Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy | <b>Aktywne</b>                                                                                                                                                                    |
| Złącze zasilania EPS (4+4 pin)                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                        |
| Napięcie wejściowe AC                                           | <b>100 - 240 V</b>                                                                                                                                                                |

## Opis produktu