

Link do produktu: <https://idealpc.pl/zasilacz-gigabyte-ud850gm-pg5w-850w-80-gold-white-p-45246.html>



Zasilacz Gigabyte UD850GM PG5W 850W 80+ Gold White

Cena	498,79 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GP-UD850GM PG5W
Kod producenta	GP-UD850GM PG5W
Kod EAN	4719331553470
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
W zestawie obejmą kablów	Tak
Prąd wejściowy	12 - 6 A
Łączna moc	850 W
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	12 A
Umiejscowienie wentylatora	Górne
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	6 A
Przeznaczenie	PC
Ilość złącz zasilania PATA	3
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas wstrzymania	16 ms
Gniazdo PCI Express	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,CCC,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wydajność	90%
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Przewody	Procesor, PATA, Peripheral (Molex), SATA
Głębokość produktu	140 mm

Długość kabla zasilającego PCI Express	70 cm
Szerokość produktu	150 mm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Wysokość produktu	85 mm
Typ okablowania	W pełni modułowy
Podświetlenie	Nie
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	600 mm,200
Poziom hałasu	40 dB
Długość kabla zasilającego SATA	150 mm,600 mm
Kolor produktu	Biały
Ilość złączy zasilających SATA	8
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Łączna moc (+12 V)	850 W
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Łączna moc (+5 V)	105 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (+3.3 V)	105 W
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne

Opis produktu