

Link do produktu: <https://idealpc.pl/zasilacz-nzxt-c1000-v2-1000w-modularny-80-gold-p-30049.html>



# Zasilacz NZXT C1000 V2 1000W modularny 80+ Gold

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                 | 758,02 zł                                                                                              |
| Dostępność                           | Na zamówienie                                                                                          |
| Czas wysyłki                         | 48 godzin                                                                                              |
| Numer katalogowy                     | Z33171                                                                                                 |
| Kod producenta                       | PA-0G1BB-EU                                                                                            |
| Kod EAN                              | 5060301697786                                                                                          |
| Natężenie przy napięciu +5Vsb        | 3                                                                                                      |
| Typ PFC                              | Aktywne                                                                                                |
| Obciążalność linii +3.3V i +5V       | 120                                                                                                    |
| Natężenie przy napięciu +12V1        | 83.5                                                                                                   |
| Natężenie przy napięciu +5V          | 22                                                                                                     |
| Natężenie przy napięciu +3.3V        | 22                                                                                                     |
| Obciążalność linii +12V              | 1002                                                                                                   |
| Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% | 2300 RPM                                                                                               |
| Efektywność                          | 90.5                                                                                                   |
| Średnica wentylatora                 | 135                                                                                                    |
| Akcesoria w zestawie                 | Kabel 24-Pin ATX Kabel 4+4-Pin CPU x2 Kabel 6+2-pin PCIe x3 Kabel SATA x2 Zestaw elementów montażowych |
| Zalecana temperatura otoczenia       | 0 - 50                                                                                                 |
| Zakres napięcia wejściowego          | 100 - 240                                                                                              |
| Zabezpieczenia                       | OPP OTP OVP SCP UVP                                                                                    |
| Moc                                  | 1000                                                                                                   |
| Standard                             | ATX 12V v.2.52                                                                                         |
| Typ łożyska                          | FDB (Fluid Dynamic Bearing)                                                                            |
| Długość                              | 150                                                                                                    |
| Typ okablowania                      | Modularne                                                                                              |
| Podświetlenie                        | Nie                                                                                                    |
| Poziom hałasu                        | 0 - 44.5                                                                                               |
| Szerokość                            | 150                                                                                                    |
| Wysokość                             | 86                                                                                                     |
| Liczba złącz EPS (CPU)               | 2                                                                                                      |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Główne złącze zasilające     | <b>ATX 24-pin</b>   |
| Zakres natężenia wejściowego | <b>13-6.5</b>       |
| Liczba złącz PCI-E           | <b>6</b>            |
| Liczba złącz Molex           | <b>6</b>            |
| Liczba złącz SATA            | <b>6</b>            |
| Certyfikat sprawności        | <b>80 Plus Gold</b> |
| Natężenie przy napięciu -12V | <b>0.3</b>          |
| Kolor                        | <b>Czarny</b>       |

## Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>ZASILACZ NZXT C1000 V2 1000W<br/>MODULARNY 80+ GOLD</b></p> <p>Zasilacz ATX C SERIES GOLD firmy NZXT zapewnia bezpieczną, niezawodną moc, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność i cichszą pracę. Wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów i objęte 10-letnią gwarancją producenta, zasilacze C Series Gold ATX zapewniają zarówno spokój ducha, jak i 650, 750, 850 oraz 1000 watów czystej, niezawodnej mocy dla Twojego systemu do gier komputerowych.</p> <p><b>BARDZIEJ WYDAJNY</b></p> <p>Przy 50% obciążeniu i wysokim napięciu wejściowym wydajność konwersji energii jest wyższa o 1,5% niż 80plus Gold Standard.</p> |
| <p><b>W PEŁNI MODULARNY</b></p> <p>Używaj w C SERIES GOLD tylko tych kabli, których potrzebujesz, aby utrzymać system w czystości i porządku. Czarny kabel w oplocie i matowe, czarne wykończenie bezproblemowo pasują do każdego stylu komputera PC.</p> <p><b>DOKŁADNIE PRZETESTOWANE</b></p> <p>C SERIES GOLD została zbudowana i przetestowana zgodnie z surowymi normami pod kątem bezproblemowej instalacji i stabilnej pracy. Pasuje do każdej obudowy obsługującej zasilacz ATX i obsługuje najnowsze procesory graficzne NVIDIA i AMD do serii 30 oraz serię AMD 6000</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>BARDZIEJ PRECYZYJNY I BEZBŁĘDNY</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

Mechanizm zabezpieczający oparty na mikrosterowniku (MCU) monitoruje prąd i napięcie oraz moc wyjściową.

### **ZOPTYMALIZOWANY I CICHY**

Zasilacz C SERIES GOLD optymalizuje rozpraszania ciepła dzięki ulepszonym komponentom i zoptymalizowanej konstrukcji obwodu. Wentylator został ulepszony z 120 na 135mm. Dodatkowo wentylator PWM został wyposażony w łożysko FDB, aby zapewnić cichą pracę przy dużym obciążeniu.