Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:53

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-5-portowy-switch-2-5g-xmg-105-zz0101f-p-76543.html



Zyxel 5-portowy switch 2.5G XMG-105-ZZ0101F

Numer katalogowy	**XMG-105-ZZ0101F**
Kod producenta	**XMG-105-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937631117**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**
Głębokość	**11 cm**
Szerokość	**16 cm**
Wysokość	**2.6 cm**
Waga	**0.581 kg**

Opis produktu

Zyxel XMG-105-ZZ0101F – 5-portowy switch 2.5G z uplinkiem 10G SFP+, bez wentylatora, do szybkiej i cichej sieci LAN

Zyxel XMG-105-ZZ0101F to **niezarządzalny przełącznik 2.5G** zaprojektowany z myślą o nowoczesnych sieciach SMB. Wyposażony w uplink 10G SFP+ i pasywną konstrukcję bez wentylatora, idealnie sprawdzi się w środowiskach wymagających wysokiej przepustowości i cichej pracy – od biur po punkty usługowe.

Dlaczego warto wybrać Zyxel XMG-105-ZZ0101F?

- **5 portów 2.5GBASE-T**błyskawiczny transfer danych wewnątrz sieci LAN.
- **1 uplink 10G SFP+**szybkie połączenie z NAS, serwerem lub rdzeniem sieci.
- **Brak wentylatora**całkowicie bezgłośna praca, idealna do biur i recepcji.
- **Niezarządzalny**pełna prostota: podłącz i działaj bez konfiguracji.
- **Kompaktowa obudowa**łatwa integracja z przestrzenią biurową.
- **Energooszczędna konstrukcja**tylko 9,12 W maksymalnego poboru mocy.
- **MTBF ponad 1,9 mln godzin**stabilność i niezawodność na lata.
- **Zakres temperatur pracy -20°C do 40°C**sprawdzi się także w trudniejszych warunkach.

Więcej niż gigabit – 5 portów 2.5G dla nowoczesnych środowisk sieciowych

Zyxel XMG-105-ZZ0101F odpowiada na rosnące potrzeby małych i średnich firm w zakresie szybkiego dostępu do danych, serwerów plików, stacji roboczych czy systemów monitoringu IP. **Pięć portów 2.5GBASE-T** eliminuje ograniczenia tradycyjnych rozwiązań gigabitowych, umożliwiając przesyłanie danych z wyższą prędkością – bez potrzeby wymiany całego okablowania.

Uplink 10G SFP+ – pełna przepustowość między urządzeniami

Port **10G SFP+** zapewnia możliwość bezpośredniego połączenia z urządzeniami core'owymi lub NAS-ami, umożliwiając błyskawiczny backup danych i komfortową pracę w środowiskach z dużym obciążeniem sieciowym. To idealne rozwiązanie dla administratorów IT oraz integratorów realizujących projekty dla klientów oczekujących najwyższej wydajności.

Cisza ma znaczenie – idealny do biura, hotelu lub gabinetu

Brak wentylatora oznacza całkowicie **bezgłośną pracę**, co czyni ten model idealnym wyborem do hoteli, gabinetów, recepcji i sal konferencyjnych. Urządzenie można swobodnie zainstalować na biurku, w szafce lub pod blatem – bez obaw o hałas czy zakłócenia.

Niezarządzalny i bezproblemowy

Model XMG-105-ZZ0101F działa na zasadzie **Plug & Play** – **nie wymaga konfiguracji ani zarządzania**. To rozwiązanie idealne dla właścicieli małych firm oraz integratorów szukających niezawodnego komponentu do szybkiej modernizacji sieci lokalnej.

Wytrzymałość i energooszczędność klasy biznesowej

Niskie zużycie energii, wytrzymała konstrukcja i szeroki zakres temperatur roboczych pozwalają na instalację urządzenia w różnych warunkach – od klimatyzowanych biur po trudniejsze środowiska techniczne. Z ponad 1,9 mln godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy, **switch Zyxel gwarantuje długoterminową stabilność**.

Dane techniczne:

- **Liczba portów łącznie:** 6
- **Porty 2.5GBASE-T:** 5
- **Porty 1G SFP / 10G SFP+:** 1
- **PoE:** Brak
- **Budżet PoE:** Brak
- **Przepustowość:** 45 Gbps
- **Szybkość przesyłania:** 33,5 Mpps
- **Bufor pakietów:** 1 MB
- **Tablica MAC:** 4K wpisów
- **Jumbo frame:** 12 000 bajtów
- **Zasilanie:** Zewnętrzne, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max/min):** 9,12 W / 1,56 W
- **Wentylator:** Brak (praca pasywna)
- **Wymiary:** 160 × 110 × 26 mm
- **Waga:** 0,451 kg
- **Temperatura pracy:** -20°C do 40°C
- **Wilgotność pracy:** 10%–95% (bez kondensacji)
- **Temperatura przechowywania:** -40°C do 70°C
- **Wilgotność przechowywania:** 5%–95% (bez kondensacji)
- **MTBF:** 1 988 168 godzin
- **Wydzielanie ciepła:** 19,79 BTU/h

Specyfikacja techniczna

Liczba portów łącznie	6
Porty 2.5GBASE-T	5
Porty 1G SFP / 10G SFP+	1
PoE	Brak
Budżet PoE	Brak
Przepustowość	45 Gbps
Szybkość przesyłania	33,5 Mpps
Bufor pakietów	1 MB
Tablica MAC	4K wpisów
Jumbo frame	12 000 bajtów
Zasilanie	Zewnętrzne, 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy (max/min)	9,12 W / 1,56 W
Wentylator	Brak (praca pasywna)
Wymiary	160 × 110 × 26 mm
Waga	0,451 kg
Temperatura pracy	-20°C do 40°C
Wilgotność pracy	10%–95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność przechowywania	5%–95% (bez kondensacji)
MTBF	1 988 168 godzin
Wydzielanie ciepła	19,79 BTU/h
Waga	0.581 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Głębokość	11 cm
Szerokość	16 cm
Wysokość	2.6 cm
Numer katalogowy	XMG-105-ZZ0101F
Kod producenta	XMG-105-ZZ0101F
EAN	4718937631117
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home