Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-gs2220-28hp-eu0101f-p-75861.html

# Zyxel GS2220-28HP-EU0101F



| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **GS2220-28HP-EU0101F** |
| Kod producenta | **GS2220-28HP-EU0101F** |
| Kod EAN | **4718937607488** |
| Dane producenta | **Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942** |
| Rodzaj portów głównych | **RJ45** |
| Przepustowość portów głównych | **Gigabit Ethernet** |
| Budżet mocy PoE | **375 W** |
| Zarządzanie | **tak** |
| Ilość portów PoE | **24 szt** |
| Zasilanie redundantne | **nie** |
| Obsługa PoE | **tak** |
| Głębokość | **62.5 cm** |
| Szerokość | **35.7 cm** |
| Wysokość | **11 cm** |
| Waga | **4.044 kg** |
| Rozporządzenie Data Act | **Zyxel - Information Obligation – Data Act** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | **3 szt** |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | **Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914** |

## Opis produktu

**Pierwszy na rynku przełącznik z obsługą trzech trybów zarządzania**
Seria GS2220 to pierwszw zarządzalne przełączniki hybrydowe z funkcją zarządzania w chmurze Nebula, zarządzaniem niezależnym i SNMP.

**Potężna funkcjonalność L2**
Seria GS2220 posiada bogaty zestaw funkcji warstwy 2, który może kształtować ruch w zakresie dowolnych wdrożeń VoIP, wideokonferencji i IPTV. Zaawansowane funkcje kontroli ruchu zaimplementowane w serii GS2220, takie jak multicast L2, IGMP snooping, Multicast VLAN Registration zapewniają hotelom, firmom i placówkom edukacyjnym większe możliwośći i bardziej efektywne zarządzanie ruchem we współczesnych konwergentnych aplikacjach.

**Tailor-made experience for Networked AV**
An intuitive wizard that prompts for high level requirement for network infrastructure, follow up with AI-intelligent to apply all the necessary details to setup a professional AVoIP system. With the intuitive graphical status overview of the key AV network elements such as IGMP and IP information, accompany with condensed function menu help you manage and monitor the system with ease.

**Zarządzaj po swojemu!**
Obsługa Zyxel NebulaFlex Pro umożliwia łatwe przełączanie, w dowolnym momencie za pomocą zaledwie kilku kliknięć, pomiędzy trybem zarządzania niezależnego i intuicyjną platformą zarządzania w chmurze Nebula z ROCZNYM pakietem Pro Pack w cenie przełącznika.

**Efektywne zasilanie urządzeń i oszczędzanie energii**
Aby zaspokoić potrzeby urządzeń, które wymagają dużej mocy modele PoE obsługują standard 802.3at, oferując 30 watów na każdym porcie oraz budżet zasilania o maksymalnej mocy 375 W. Tryb inteligentnego zużycia pozwala na dostarczanie tylko rzeczywistej mocy wymaganej przez urządzenia podłączone do przełącznika, co przedkłada się na większy zwrot z inwestycji.

**Ultra cicha praca urządzeń**
Prezentowana seria obsługuje modele bez wentylatorów i z wbudowanymi inteligentnymi wentylatorami. Inteligentny wentylator został zaprojektowany do automatycznego dostosowywania prędkości w zależności od temperatury urządzenia. Podczas działania przełącznika dźwięku wentylatorów prawie nie słychać.

**Elastyczne połączenie portów**
Seria GS2220 posiada porty miedziane i porty typu combo, modele 50 i 50HP są nawet wyposażone w dodatkowe dedykowane porty SFP dla łączy uplink. Elastyczną kombinację portów można z łatwością zastosować w każdej instalacji przełączającej w warstwie 2.

**Przykład zastosowania**

**Zarządzanie w chmurze**

**Zarządzenie niezależne: Dla sektora usług**

- MVR, IGMP snooping, IGMP fast leave
- Separacja portów/li>
- QoS na każdy port, IP lub aplikację
- Wysoki budżet PoE
- Obsługa 802.3at

**Zarządzanie niezależne: Dla sektora edukacji**

- Ochrona przed zapętleniem
- Ochrona CPU
- Ochrona źródłowego adresu IP

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Wysokość | 11 cm |
| Ilość portów PoE | 24 szt |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 3 szt |
| Szerokość | 35.7 cm |
| Budżet mocy PoE | 375 W |
| Waga | 4.044 kg |
| Głębokość | 62.5 cm |
| Przepustowość portów głównych | Gigabit Ethernet |

| | |
|---|---|
| Zasilanie redundantne | nie |
| Rodzaj portów głównych | RJ45 |
| Obsługa PoE | tak |
| Zarządzanie | tak |
| Numer katalogowy | GS2220-28HP-EU0101F |
| Kod producenta | GS2220-28HP-EU0101F |
| EAN | 4718937607488 |
| Marka | ZYXEL |

## Bezpieczeństwo

### Producent

| | |
|---|---|
| Dane | Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist |
| E-mail | info@zyxelgroup.com |
| Telefon | +88635783942 |

### Osoba odpowiedzialna

| | |
|---|---|
| Dane | Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon |
| E-mail | Pearcejon.pearce@zyxel.eu |
| Telefon | +44 7917162914 |
| Strona | https://www.zyxel.com/pl/pl/home |