Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:11

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-xmg-105hp-eu0101f-p-76542.html

Zyxel XMG-105HP-EU0101F



Numer katalogowy	**XMG-105HP-EU0101F**
Kod producenta	**XMG-105HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937631124**
Głębokość	**21.2 cm**
Szerokość	**13.2 cm**
Wysokość	**7.8 cm**
Waga	**0.964 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**10 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**

Opis produktu

Zyxel 5-portowy przełącznik 2.5G PoE niezarzadzalny z łączem 10G – szybki, kompaktowy i energooszczędny

Ten niewielki, ale wydajny przełącznik Zyxel XMG100 umożliwia rozbudowę sieci biurowej lub domowej o szybkie połączenia 2.5G, jednocześnie zasilając urządzenia PoE. Idealny do małych i średnich instalacji, gdzie liczy się wydajność, niezawodność i prostota konfiguracji.

Dlaczego warto wybrać przełącznik Zyxel XMG100?

- **Szybkie połączenia w sieci?**Pięć portów 2.5G zapewnia płynny przesył danych bez potrzeby wymiany okablowania.
- **Potrzebujesz szybkiego uplinku?**Port 10G SFP+ umożliwia łatwe połączenie z serwerami lub routerami klasy biznesowej, zwiększając przepustowość sieci.
- **Chcesz zasilać urządzenia bez dodatkowych kabli?**Cztery porty PoE++ (60 W) pozwalają zasilanie kamer IP i punktów dostępowych bez dodatkowych zasilaczy.
- **Cicha praca w małych przestrzeniach?**Brak wentylatora i kompaktowa konstrukcja zapewniają cichą pracę nawet w biurze lub domowej sieci.
- **Wysoka stabilność transferu?**Pojemność przełączania 45 Gbps gwarantuje stabilne przesyłanie danych nawet przy dużym obciążeniu.
- **Odporność i energooszczędność?**Minimalne zużycie energii i odporność na temperatury od -20°C do 40°C pozwalają na niezawodną pracę w różnych warunkach.

Szybkie porty 2.5G dla większej wydajności

Pięć portów 2.5G BASE-T pozwala na płynne przesyłanie dużych plików, strumieniowanie wideo i obsługę aplikacji biznesowych bez opóźnień, zwiększając wydajność sieci biurowej lub domowej.

Port 10G SFP+ uplink dla rozbudowanych sieci

Port 10G SFP+ zapewnia ultraszybkie połączenie z serwerami lub innymi przełącznikami, eliminując wąskie gardła i zwiększając wydajność całej infrastruktury sieciowej.

Cicha i kompaktowa konstrukcja

Brak wentylatora i wymiary 160 x 110 x 26 mm sprawiają, że przełącznik pracuje cicho i może być zamontowany w ograniczonej przestrzeni biurowej lub domowej.

Wysoka pojemność i stabilność sieci

Pojemność przełączania 45 Gbps i bufor pakietów 1 MB zapewniają płynne działanie przy dużym obciążeniu, a obsługa ramek jumbo do 12 KB gwarantuje kompatybilność z wymagającymi urządzeniami.

Zasilanie PoE++ dla urządzeń sieciowych

Cztery porty PoE++ o maksymalnym budżecie 70 W umożliwiają zasilanie kamer, punktów dostępowych i innych urządzeń bezpośrednio z przełącznika, upraszczając instalację i obniżając koszty.

Odporność i energooszczędność

Minimalne zużycie energii (1,62 W) oraz odporność na temperatury od -20°C do 40°C i wilgotność 10–95% pozwalają wykorzystać przełącznik w różnorodnych środowiskach przy niskim koszcie eksploatacji.

Dane techniczne:

- **Porty:** 5× 2.5GBASE-T, 1× 10G SFP+
- **PoE:** 4 porty IEEE 802.3bt (PoE++), całkowity budżet 70 W
- **Pojemność przełączania:** 45 Gbps
- **Prędkość przekierowania:** 33,5 Mpps
- **Bufor pakietów:** 1 MB
- **Tablica MAC:** 4 K
- **Ramka jumbo:** 12 KB
- **Zasilanie:** 100–240 V AC, zewnętrzny zasilacz, maks. 90 W, min. 1,62 W
- **Wymiary:** 160 x 110 x 26 mm, waga 0,492 kg
- **Środowisko pracy:** -20°C do 40°C, wilgotność 10–95%

- **MTBF:** 1 255 904 godzin
- **Rozpraszanie ciepła:** 56,27 BTU/h

Specyfikacja techniczna

Porty	5× 2.5GBASE-T, 1× 10G SFP+
PoE	4 porty IEEE 802.3bt (PoE++), całkowity budżet 70 W
Pojemność przełączania	45 Gbps
Prędkość przekierowania	33,5 Mpps
Bufor pakietów	1 MB
Tablica MAC	4 K
Ramka jumbo	12 KB
Zasilanie	100–240 V AC, zewnętrzny zasilacz, maks. 90 W, min. 1,62 W
Wymiary	160 x 110 x 26 mm, waga 0,492 kg
Środowisko pracy	-20°C do 40°C, wilgotność 10–95%
MTBF	1 255 904 godzin
Rozpraszanie ciepła	56,27 BTU/h
Waga	0.964 kg
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt
Szerokość	13.2 cm
Głębokość	21.2 cm
Wysokość	7.8 cm
Numer katalogowy	XMG-105HP-EU0101F
Kod producenta	XMG-105HP-EU0101F
EAN	4718937631124
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home