Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:16

Link do produktu: https://idealpc.pl/zyxel-xs1935-12f-zz0101f-p-76553.html

Zyxel XS1935-12F-ZZ0101F



Numer katalogowy	**XS1935-12F-ZZ0101F**
Kod producenta	**XS1935-12F-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937637805**
Głębokość	**23 cm**
Szerokość	**33 cm**
Wysokość	**4.4 cm**
Waga	**3.02 kg**
Rozporządzenie Data Act	**Zyxel - Information Obligation – Data Act**
Ilość w opakowaniu zbiorczym	**3 szt**
Dane osoby odpowiedzialnej w UE	**Zyxel Networks A/SDaniaSoborg2860Gladsaxevej 378 2. th.Jon Pearcejon.pearce@zyxel.euhttps://www.zyxel.com/pl/pl/home+44 7917162914**
Dane producenta	**Zyxel Networks CorporationTajwanNew Taipei City23103011F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Distinfo@zyxelgroup.com+88635783942**

Opis produktu

Zyxel XS1935-12F-ZZ0101F – zarządzalny switch światłowodowy 10G SFP+ Lite-L3 do sieci firmowej

Szukasz wydajnego i skalowalnego rozwiązania do sieci światłowodowej? Zyxel XS1935-12F to zaawansowany switch 10G Lite-L3, który zapewnia wysoką przepustowość, stabilność działania i pełną kontrolę nad ruchem w sieci – idealny do środowisk biznesowych i infrastruktury krytycznej.

Dlaczego warto wybrać switch Zyxel?

- **Duża przepustowość sieci?**10 portów SFP+ 10G i 2 uplinki 10G zapewniają płynną transmisję danych bez wąskich gardeł.
- **Potrzebujesz kontroli nad ruchem?**Obsługa do 4K VLAN i zaawansowane QoS umożliwiają priorytetyzację kluczowych usług i optymalizację sieci.
- **Chcesz elastycznego zarządzania?**Dzięki NebulaFlex™ możesz korzystać z trybu chmury lub lokalnego Web GUI i CLI.
- **Bezpieczeństwo infrastruktury?**Mechanizmy 802.1X, ACL, RADIUS i izolacja VLAN chronią przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Niezawodność w krytycznych sytuacjach?**Protokóły redundancji STP, RSTP, MSTP oraz agregacja łączy LACP minimalizują ryzyko przestojów.
- **Kompaktowe wymiary?**Rack 1U pozwala na łatwą instalację w szafach serwerowych i biurowych.

Wydajność i skalowalność

Z 10 portami SFP+ 10G i przepustowością 240 Gbps switch obsłuży duży ruch sieciowy bez spadków

wydajności. Idealny do serwerowni, sieci kampusowych, ISP oraz środowisk wymagających wysokiej przepustowości, takich jak monitoring czy multimedia.

Zaawansowane zarządzanie

NebulaFlex™ umożliwia zarządzanie w chmurze lub lokalnie, a dodatkowo Web GUI, SNMP i CLI pozwalają kontrolować wiele urządzeń jednocześnie. Szybka konfiguracja i odzyskiwanie ustawień sprawiają, że urządzenie dopasowuje się do Twojego stylu pracy.

Segmentacja i kontrola ruchu

Obsługa do 4 000 VLAN oraz routing między VLANami pozwala precyzyjnie zarządzać ruchem sieciowym. Dzięki QoS priorytetyzujesz krytyczne aplikacje i ograniczasz niepotrzebny ruch.

Bezpieczeństwo klasy biznesowej

Mechanizmy zabezpieczeń 802.1X, RADIUS, ACL, izolacja portów i VLAN zapewniają pełną kontrolę nad dostępem do sieci i chronią infrastrukturę przed nieautoryzowanym użyciem.

Niezawodność i ciągłość działania

Redundancja STP, RSTP, MSTP, agregacja LACP, dual firmware oraz monitoring w czasie rzeczywistym gwarantują stabilność pracy nawet w przypadku awarii.

Dane techniczne:

- **Model:** XS1935-12F-ZZ0101F
- **Typ:** Smart Managed Switch Lite-L3
- **Porty:** 10 × SFP+ 10G + 2 × uplink 10G
- **Przepustowość:** 240 Gbps
- **Forwarding rate:** 178.5 Mpps
- **Tablica MAC:** 16K
- **VLAN:** do 4K
- **Routing:** statyczny, IPv4/IPv6 (do 512 wpisów)
- **QoS:** 8 kolejek sprzętowych na port
- **Zarządzanie:** Web GUI, SNMP, CLI, Nebula Cloud
- **Pamięć:** 32 MB Flash / 256 MB RAM
- **Zasilanie:** 100–240 V AC
- **Pobór mocy (max):** 36.65 W
- **Wymiary:** 330 × 230 × 44 mm (1U)
- **Waga:** 2.2 kg
- **Temperatura pracy:** -20°C do 50°C

Specyfikacja techniczna

Model	XS1935-12F-ZZ0101F
Typ	Smart Managed Switch Lite-L3
Porty	10 × SFP+ 10G + 2 × uplink 10G
Przepustowość	240 Gbps
Forwarding rate	178.5 Mpps
Tablica MAC	16K
VLAN	do 4K
Routing	statyczny, IPv4/IPv6 (do 512 wpisów)

QoS	8 kolejek sprzętowych na port
Zarządzanie	Web GUI, SNMP, CLI, Nebula Cloud
Pamięć	32 MB Flash / 256 MB RAM
Zasilanie	100–240 V AC
Pobór mocy (max)	36.65 W
Wymiary	330 × 230 × 44 mm (1U)
Waga	2.2 kg
Temperatura pracy	-20°C do 50°C
Głębokość	23 cm
Ilość w opakowaniu zbiorczym	3 szt
Waga	3.02 kg
Szerokość	33 cm
Wysokość	4.4 cm
Numer katalogowy	XS1935-12F-ZZ0101F
Kod producenta	XS1935-12F-ZZ0101F
EAN	4718937637805
Marka	ZYXEL

Bezpieczeństwo

Producent

Dane	Zyxel Networks Corporation Tajwan New Taipei City 23103011 F No. 255 Sec. 3 Beixin Rd Xindian Dist
E-mail	info@zyxelgroup.com
Telefon	+88635783942

Osoba odpowiedzialna

Dane	Zyxel Networks A/S Dania Soborg 2860 Gladsaxevej 378 2. th. Jon
E-mail	Pearcejon.pearce@zyxel.eu
Telefon	+44 7917162914
Strona	https://www.zyxel.com/pl/pl/home